

ОБМОТЧИКИ MASCAR 1200 S, 1600, 1800 S, 2100 S, 3100 S, 5100 S.



МОДЕЛЬ 1200 S

Обмотчик портальный. Два приводных вальца позволяют обматывать даже плохо сформированные рулоны. Маневренный, подходит для работы в ограниченных и труднодоступных участках, а также на участках с сильным уклоном.



МОДЕЛЬ 1600

Навесная, спереди или сзади, модель с трехточечной сцепкой. Легко маневрируемый и надежный, может работать находясь близко от поверхности земли. Подходит для работы в ограниченных труднодоступных местах. Отличные результаты также на наклонных поверхностях.



МОДЕЛЬ 1800 S (стационарный)

Версия с трехточечной сцепкой. Предназначен для стационарной работы в месте складирования. Загрузка рулона с помощью дополнительного устройства. Выгрузка посредством гидравлического управления. Многие характеристики этой стационарной машины такие же, как у профессиональных обмотчиков: Ремни обеспечивают обмотку рулонов неправильной формы или небольшого размера

МОДЕЛЬ 2100 S

Прицепная или навесная модель с задней загрузкой и обратным столом. Легкий и подвижный. Подходит для всех видов рулонов с диаметром от 120 до 160 см. Возможность работы также во время транспортировки по краю поля. Работает с рулонами до 1200 кг, а также с плохо сформированными рулонами. Загрузка рулона на платформу без скачков и выгрузка рулона без риска повреждения пленки.



ОБМОТЧИКИ MASCAR

Навесные 1200 S, 1600, 1800 S,
Прицепные 2100 S, 3100 S, 5100 S.



Стандартное оснащение: Натяжитель (алюминевые вальцы) пленки 50-75 см., управление гидравлическое, электронный счетчик количество оборотов, наслоение пленки 2+2, автоматический отрез пленки.

	1200 S	1600	1800 S	2100 S	3100 S	5100
Диаметр рулона	1,0-1,5	1,2-1,6				
Максимальная масса рулона [кг]	1000	1200	1200	1200	900(1000)	1300
Длина/ширина/высота [см]	141/231/267	158/248/238	170/251/210	180/232/226	245/336/220	242/358/242
Масса[кг]	720	820	780	900	1150	1640
Загрузка рулонов	Самозагрузка		-	Центральная, задняя	Боковая	
Вид обмотки	Портальный		Вращающийся стол			
Колеса	-			20-10 6PR	10.00/80-12	13-55/16
Мощность трактора, [л.с.]	60	70	30	30	30	50-70
Расход масла [л.м]	20	14	20	20	20	20
ЦЕНА (с НДС), €	13 100	13 400	9 200	11 200	12 500	16 300
ЦЕНА с автоматическим управлением (с НДС), €	-	15 500	12 400	-	14 800	19 400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБМОТЧИКИ



МОДЕЛЬ 3100 S

Прицепная модель с боковым загрузчиком. Машина с высокими эксплуатационными характеристиками. Непосредственная разгрузка рулонов без использования дополнительного устройства. Платформа на опорном подшипнике, а не на амортизаторах.

МОДЕЛЬ 5100

Прицепная модель с боковым загрузчиком для профессионального использования в крупных хозяйствах. Высокопрочная рама, позволяющая транспортировку сразу двух рулонов одновременно. Разгрузка рулонов с установкой на дно.

