

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-Х РОТОРНЫХ TANGO

ЭКРАН ПОКОСА
 • СКЛАДЫВАЕМЫЙ
 • ГИДРАВЛИЧЕСКИ
 • РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ
 СГРЕБАЕМОГО ВАЛКА

РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ
 • ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА
 ВЫСОТЫ РАБОТЫ

РАБОЧАЯ СИСТЕМА
 • ПОДВЕСКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
 ПОЗВОЛЯЕТ КОПИРОВАТЬ В
 ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ

**ЗАЦЕП
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
 KENNFIXX**

ЗАЦЕП
 • КАЧАЮЩИЙСЯ -
 УВЕЛИЧИВАЕТ УГОЛ
 КОПИРОВАНИЯ,
 • ПОВОРОТНЫЙ
 - ОБЛЕГЧАЕТ
 МАНЕВРИРОВАНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
 • ТИХАЯ РАБОТА,
 • МИНИМАЛЬНОЕ
 ОБСЛУЖИВАНИЕ,
 • ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ
 ЗАМЕНА ШАТУНОВ
 (TANGO)

**ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ**
 • УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
 НА ШАРНИРНО-
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ВАЛЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ
 - ФАРЫ ИЛИ ДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
 • 4 ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА
 ОБЛЕГЧАЮТ МАНЕВРИРОВАНИЕ,
 • ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ
 РЕЛЬЕФА
 • СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ
 УСЛОВИЯХ



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-Х РОТОРНЫХ TANGO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ НАКЛОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ПОЛЯХ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 1 ИЛИ 2 ВАЛКОВ
- СИСТЕМА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ/ПОДЪЕМА КАРУСЕЛЕЙ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ БАРЬЕРАМ
- ЗАЦЕП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ KENNFIXX
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС
- АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА СЛЕДУЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
- БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ РОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- УСИЛЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ



ГРАБЛИ 2-Х РОТОРНЫЕ

TANGO - 1 или 2 валка

- неподвижная рама собственной транспортной системой



Стандартное оснащение:

Последовательный подъем и опускание роторов • Масляный редуктор • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины валка • Функция 2-х покосов • Блокировка подъема каруселей и механизм удерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Экран покоса • Дорожная сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал • Зацеп гидравлический KENNFIXX

		TANGO 730
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ширина захвата [м]	6,70 - 7,30
	Ширина валка [м]	0,80 - 1,50
	Диаметр роторов с плечами [м]	3,35
	Ширина / Транспортная высота [м]	3,00 / 3,90
	Транспортная высота [м]	3,90
	Требуемое количество гидравлических соединений	1 x одностороннего действия, 1 x двустороннего действия
	Производительность [га/ч]	~ 5,60 - 7,50
	Кол-во плеч на роторе [шт.]	11
	Кол-во пружин [шт.]	4
	Обороты ВОМ [обр./мин]*	540
	Категория навески ПНУ	II
	Мощность трактора [л.с.]*	от 60
	Шины	16 x 6,5 - 8 2x 350/55-16
	Шарнирно-телескопический вал	трактор - грабли: широкоугольный встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней предохранительной муфтой
	Укладывание валка по направлению езды	справа
Цены в ЕВРО	27 900	

		TANGO 730
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Запасное колесо 16x6,5-8(с креплением)	190 €
	Запасное колесо 340/55-16(с креплением)	420 €
	6 колес 18"	840 €

ГРАБЛИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

