

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ

TS-180 (UNIBALL), MTS-180 (MULTIBALL)



Серия машин **TS / MTS** была разработана для работы с такими материалами как сено и солома. Машина предназначена для измельчения всех типов и размеров круглых и прямоугольных тюков с одновременной раздачей на кормовой стол или разброс в виде подстилки на дистанцию до 9 метров. Принцип работы: с помощью гидравлического заднего борта рулоны автоматически загружаются в кузов измельчителя и попадают на планчатый транспортёр, который перемещает их к дисковому ротору, где происходит измельчение. Гидравлическая система измельчителя подключается к гидравлической системе трактора через евромуфты. Управление машиной производится с помощью рычажного пульта управления из кабины трактора.



Измельчающий ротор выполнен в виде диска с диаметром превышающий диаметр рулона, на котором находятся сменные ножи. Дисковый измельчитель обеспечивает равномерное измельчение материала без рывков. Длина фракций измельченного материала напрямую зависит от кондиции и плотности рулона и варьируется от 8 до 12см (экспериментальные данные). Привод ротора от ВОМ трактора через двухскоростной редуктор (270 и 540 об/мин) позволяет менять скорость вращения измельчающего ротора, а соответственно и качество измельчения материала.



В стандартной комплектации машина поставляется с правым верхним выгрузным растробом и левым нижним выгрузным окном с гидравлическим управлением для выгрузки измельченного материала на кормовой стол. Измельчитель **MTS** может одновременно загружать на борт 2 рулона (до Ø180см).

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ - ВЫДУВАТЕЛИ РУЛОНОВ **TSM-180 (KRONOS)**

Серия машин **TSM (KRONOS)** также предназначена для работы с круглыми рулонами сена и соломы (до Ø180см), а также любыми прямоугольными тюками. Функция измельчения с одновременной выгрузкой материала на кормовой стол или в виде подстилки на дистанцию до 9м.

Основное принципиальное отличие от модели UBC - это использование в конструкции вместо диска измельчающего барабана, который имеет лучшие характеристики при работе с влажными (зелеными) кормами и сеном.



Длина фракций измельченного материала зависит от кондиции и плотности рулона и варьируется от 8 до 12см. Привод барабана от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор и ременную передачу.

Управление машиной производится с помощью рычажного пульта управления из кабины трактора. Двухскоростной редуктор привода ротора 270 и 540 об/мин позволяет менять скорость вращения барабана (а соответственно и качество) измельчения материала.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ TSS-180 (MINISTRAP)



Серия измельчителей TSS (MiniSTRAW) разработана в первую очередь для эксплуатации на птицефабриках и птичниках и служит для измельчения сухой соломы до фракции 15..40мм (в зависимости от выбранного сита). Позволяет избавиться от необходимости использования древесных опилок в качестве подстилки. Измельчает все типы и размеры круглых и прямоугольных тюков с одновременной раздачей на кормовой стол или разброс в виде подстилки на дистанцию от 1 до 15 метров (в зависимости от степени измельчения материала). Длина фракций измельченного материала составляет от 15 до 40мм. Мелкая фракция достигается благодаря запатентованной системе измельчения с дорезающими ножами и сменными ситами из нержавеющей стали. В базовой комплектации поставляется одно сито на выбор Клиента.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ



Ротор приводится от ВОМ трактора. Подающий транспортер питается от гидросистемы трактора. Скорость измельчения одного тюка диаметра 1,8м зависит от плотности рулона и диаметра перфорации решетки: для решетки с диаметром 12мм – 8..10 минут, для сита с диаметром 38мм – 5..6 минут.



Управление всеми функциями машины производится из кабины оператора при помощи эргономичного джойстика.

	TS-180	MTS-180	TSM-180	TSS-180
Внешние размеры Д / Ш / В, м	3.3 / 2.0 / 2.52	4.5 / 2.25 / 2.45	3.3 / 2.0 / 2.52	3,50/2,48/2,48
Дальность выброса сена/соломы, м	до 9м			до 15м
Максимальный размер круглых тюков (Ø x h)	1,8 x 1,5			
Требуемые обороты ВОМ	540			
Масса, кг	1200	1900	1600	1600
Рекомендуемая мощность трактора л.с.	40-70	70-80	60-80	90
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ				
Второе выгрузное окно слева снизу	да	да	нет	нет
Усиленный ротор	да	да	да	да
Верхний поворотный 360° раструб	нет	нет	опция	нет
ЦЕНА, ЕВРО (ФСА-ЯРЦЕВО)	14 400	20 100	16 000	19 100

TSS-180 (MINISTRAP) ЕВРО	
Комплект для работы с квадратными тюками	300
Насадка -удлинитель раструба 1,2	750
Комплект для опилок и рисовой соломы	220
Вращающийся 360°выгрузной раструб	1 810
Комплект уменьшения пылеобразования	930
Дополнительное сито Ø12, Ø25, Ø38мм или 50x55мм (кукуруза)	2 010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

