

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ OptiFEED UNO MINI

ШНЕК

- ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15ММ,
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ШНЕКА,
- РЕЖУЩИЕ НОЖИ,
- УСИЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ 20 ММ

ВМЕСТИМОСТЬ

- UNO MINI: 5 М³ И 6 М³

• СТЕНКА БУНКЕРА

- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ,
- ТОЛЩИНА 6 ММ

ПРОТИВОНОЖИ

- МЕХАНИЧЕСКИЙ В СТАНДАРТЕ - 2 ШТ
- ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ДОРЕЗАНИЯ И СМЕШИВАНИЯ

ВЫГРУЗНОЕ ОКНО

- ЗАДНЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЫГРУЗНОЕ ОКНО,
- РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫГРУЗНОГО ОКНА ПО ЗАКАЗУ КЛИЕНТА
- (ВАРИАНТЫ НА СТРАНИЦЕ 86)

СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ

- НА ОСНОВЕ 3 ДАТЧИКОВ

• ДНИЩЕ

- ТОЛЩИНА 15 ММ
- УСИЛЕННО В МЕСТАХ НАИБОЛЬШЕЙ НАГРУЗКИ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ OptiFEED UNO MINI

КОНСТРУКЦИЯ UNO MINI

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ХОЗЯЙСТВ С УЗКИМИ КОРМОВЫМИ КОРИДОРАМИ ИЛИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ НЕБОЛЬШОГО СТАДА.
- БЛАГОДАРЯ СВОИМ НЕБОЛЬШИМ РАЗМЕРАМ ОН ХОРОШО РАБОТАЕТ В ЗДАНИЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.
- В ОТВЕТ НА ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ, МЫ СОЗДАЛИ ПРАКТИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ.

ШНЕК

- СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ШНЕКА СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ И СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ НА 15%
- 7 СТАЛЬНЫХ РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- ИЗ-ЗА НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ - ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР ОТСУТСТВУЕТ

КОРМОСМЕСИТЕЛИ 1-ШНЕКОВЫЕ

OptiFEED UNO MINI



Стандартное оснащение:

- Опорная стопа с механической регулировкой
- Кольцо предотвращающее высыпание корма
- Одно выгрузное окно
- Управление гидравликой из кабины трактора
- Инспекционная лестница
- Дочищающий скребок
- Редуктор в маслянной ванне
- Шины R15,3 - 10/75

	UNO MINI 500	UNO MINI 600
Вместительность [м ³]	5	6
Кол-во шнеков [шт.]	1	
Кол-во ножей [шт.]	7	7
Мощность трактора [л.с.]	от 40	от 45
Ширина / Высота / Длина [см]	180 / 215 / 405	180 / 240 / 408
Масса [кг]	2 700	2 740
Ширина выгрузного окна [см]	90	
Цены в ЕВРО	23 000	23 600

OptiFEED UNO MINI	Цены в ЕВРО
Дорожная сигнализация	260
Магнит на шнеке притягивает посторонние предметы находящиеся в компонентах корма	1 410
Камера заднего вида	640
Загрузочный ковш для добавления сыпучих примесей	450
Дополнительное стандартное выгрузное окно шириной 0,9м	900
Комплектная установка правого переднего разгрузочного окна	580

Возможность уменьшения количества элементов оборудования для снижения цены кормосмесителя

Стандартное оснащение для всех моделей	Цены в ЕВРО
Электрическая весовая система	-640
Шарнирно-телескопический вал	-140
Без дочищающего скребка	-230

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ OptiFEED UNO, UNO S

ШНЕК

- ТОЛЩИНА СТЕНКИ 15ММ,
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ШНЕКА,
- РЕЖУЩИЕ НОЖИ,
- УСИЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ 20 ММ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

- UNO: ОТ 7 ДО 12 М³,
- UNO S :ОТ 7 ДО 10 М³,

СТЕНА БУНКЕРА

- ВАЛЬЦОВАННАЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ,
- ТОЛЩИНА 8 ММ,
- СОЕДИНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 2-Х МЕСТАХ

ПРОТИВОНОЖИ

- В СТАНДАРТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
- ОПЦИОНАЛЬНО ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
- ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС РЕЗКИ И СМЕШИВАНИЯ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА (ОПЦИЯ)

- КОТРОЛИРУЕТ ПРОЦЕСС СМЕШИВАНИЯ
- ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СТАНДАРТЕ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- СУЩЕСТВУЕТ ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ ПЕРЕДАЧАМИ

ВЫГРУЗНЫЕ ОКНА

- ОТКРЫВАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ,
 - МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО КЛИЕНТА,
 - РАЗЛИЧНЫЙ СПОСОБ ВЫГРУЗКИ (ЛЕНТА, ОКНО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУНКЕРА И Т.П.)
- *ПОДРОБНЕЕ НА С. 74

ДЫШЛО

- ТОЛЩИНА 20 ММ,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКРЕПЛЕНИЕ В МЕСТАХ САМОГО БОЛЬШОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

- КОМПАНИИ DINAMICA GENERALE,
- ОСНОВАННАЯ НА 4-Х ДАТЧИКАХ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕШИТЕЛЕЙ OptiFEED UNO, UNO S

КОНСТРУКЦИЯ UNO

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ХОЗЯЙСТВ
- НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ (ОТ 50 Л.С.), БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ 2-Х СТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ,

КОНСТРУКЦИЯ UNO S

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ ХОЗЯЙСТВ
- ИМЕЕТ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ВМЕСТИМОСТИ
- МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СЕЛЬХОЗМАШИНЫ БЫЛА ДОСТИГНУТА БЛАГОДАРЯ ВЫНОСУ ОСИ В ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ РАМЫ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ ДЫШЛА

ШНЕК

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ДОСТИГАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ СМЕШИВАНИЯ И СНИЖАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ К МОЩНОСТИ ТРАКТОРА НА 15%
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ
- ОТ 7 ДО 9 РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

- СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРАЩЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ МОЩНОСТИ, В СООТНОШЕНИИ К КОЛИЧЕСТВУ КОРМА
- ЗАЩИЩАЕТ РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭКОНОМИТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ВЫДУВАТЕЛЬ СОЛОМЫ SHOT



ВЕСЫ



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



КОРМОСМЕСИТЕЛИ 1-ШНЕКОВЫЕ

OptiFEED UNO, UNO S



Стандартное оснащение:

Двухступенчатый редуктор • Шарнирно-телескопический вал • Система взвешивания на основе 4-х датчиков • Опорные стопы-механическая регулировка • Кольцо предотвращающее высыпание корма • Одно выгрузное окно • Гидравлический распределитель • Управление гидравликой с кабины трактора • Инспекционная лестница • Дочищающий скребок • Редуктор в маслянной ванне • Шины R15,3 - 10/75

	UNO 700	UNO 800	UNO 900	UNO 1000	UNO 1200
Вместительность [м³]	7	8	9	10	12
Кол-во шнеков [шт.]	1				
Кол-во ножей [шт.]	7	9			
Мощность трактора [л.с.]	от 50	от 60			от 70
Ширина / Высота / Длина [см]	225 / 232 / 470	225 / 247 / 475	225 / 266 / 480	225 / 283 / 485	225 / 312 / 495
Масса [кг]*	3 525	3 600	3 675	3 750	3900
Ширина выгрузного окна [см]	90				
Цены в ЕВРО	26 100	26 600	27 300	28 400	30 600

	UNO 700 S	UNO 800 S	UNO 900 S	UNO 1000 S
Вместительность [м³]	7	8	9	10
Кол-во шнеков [шт.]	1			
Кол-во ножей [шт.]	7	9		
Мощность трактора [л.с.]	от 50	от 60		
Ширина / Высота / Длина [см]	225 / 199 / 478	225 / 214 / 480	225 / 233 / 485	225 / 250 / 490
Масса [кг]*	3 525	3 600	3 675	3 750
Ширина выгрузного окна [см]	90			
Цены в ЕВРО	27 000	28 100	28 400	29 000

Все кормосмесители серии UNO S, оснащенные гидравлическим разгрузочным передним правым окном, имеют выгрузной желоб в стандартной версии.

OptiFEED UNO, UNO S	Цены в ЕВРО
Широкоугольный вал	580
Дополнительное гидравлическое выгрузное окно - 0,9м	900
Дополнительное гидравлическое выгрузное окно - 1,2 м	1 270
Расширение стандартного гидравлического окна разгрузки до ширины 1,2м.	450
Ленточный конвейер PCV (задний или передний-увеличивает высоту кормосмесителя до 5 см)	1 910
Гидравлически регулируемый удлинитель ленточного конвейера PCV	2 550/3 180
Гидравлически регулируемое дополнение PCV ленточного конвейера PCV	4 450
Задняя гидравлически регулируемая разгрузочная лента PCV (ширина/длина) 0,9/2 м)	5 090
Установка выгрузных окон без желобов / с желобами	580/330
Выгрузной желоб	260
Гидравлический контрнож (левый передний)	520
Гидравлическая опорная стопа	640
Дорожная сигнализация	260
Пневматические или гидравлические тормоза	1 410
Электронное управление	1 910
Камера заднего вида	610
Магнит на шнеке притягивает посторонние предметы находящиеся в компонентах корма	1 410
Весовая система DG 500	830
Беспроводная весовая система DINA TE L 2	2 290
Разбрасыватель соломы SHOT	14 360
Загрузочный ковш для добавления сыпучих примесей	450
Регулированный зацеп (верхний/нижний)	710
Возможность изменения скорости передачи из кабины трактора	1 530

Шины ОПЦИЯ(комплект)	ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ	Цены в ЕВРО
R15,3 - 11,5/80 UNO, UNO S	отдельная ось + 6 см	250
R15,5 - 400/60 UNO	ось + 8 см	810

Возможность уменьшения количества элементов оборудования для снижения цены кормосмесителя

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ	Цены в ЕВРО
Двухступенчатая коробка передачи (на одноступенчатную)	-450
Электрическая весовая система	-450
Шарнирно-телескопический вал	-100
Инспекционная лестница	-230
Без доочищающего скребка	-160

* Зависит от оборудования

