

**DIAVEL 630 MultiWrap**

**MASCAR** 

IT - EN - DE - FR - ES



D6100501

[www.mascar.it](http://www.mascar.it)



## DIAVEL 630 MultiWrap

**IT** La Mascar serie Diavel 630 Multi-Wrap è ideale per la raccolta del prodotto verde grazie alla combinazione della rotopressa Diavel e l'esperienza di Mascar nei fasciatori. Pressatura e fasciatura in una sola passata.

**EN** The Mascar Diavel 630 Multi-Wrap series is excellent for the harvesting of the green product, thanks to the combination of the roundbaler Diavel and of the Mascar experience in the building of wrappers. Pressing and wrapping are in only one passage.

**DE** Die Mascar Diavel 630 MultiWrap Serie ist ideal für Silage-Sammlung, dank der Kombination der Rundballenpresse Diavel und Mascar Erfahrung in Ballenwickler Bereich. Pressen und Wickeln in einem Durchgang.

**FR** La Mascar série Diavel 630 Multi-Wrap est idéal pour la récolte de produits verts grâce à la combinaison de la presse Diavel et l'expérience de Mascar dans des enrubanneuses. Balles et emballage en un seul passage.

**ES** Mascar serie Diavel 630 Multi-Wrap es ideal para la recogida del producto verde gracias a las combinaciones de la rotoempacadora Diavel y a la experiencia de Mascar con las encintadoras. Prensado y encintado en una sola pasada.



<b>Caratteristiche tecniche</b>	<b>Technical specifications</b>	<b>UM</b>	<b>DIAVEL 630 MultiWrap</b>
Camera	Chamber		<b>Fissa - Fixed</b>
Diametro balla	Bale diameter	mt	<b>1.30</b>
Larghezza balla	Bale width	mt	<b>1.20</b>
Numero rulli	Nr of rollers		<b>18</b>
Larghezza totale pick-up (DIN 11220)	Pick-up width (DIN 11220)	cm	<b>200</b>
Asta porta denti/denti asta	Tines row/tines for each row	nr	<b>4/28</b>
Distanza tra i denti di raccolta	Tine pitch	mm	<b>65</b>
Sistema di taglio (coltelli)	Cutting system (knives)	nr	<b>15 (0-15)</b>
Lunghezza di taglio	Cutting length	mm	<b>70</b>
Drop floor	Drop floor		<b>Serie - Standard</b>
Legatura a rete	Net binding		<b>Serie - Standard</b>
Legatura doppio spago	Double twine binding		<b>Optional - Optional</b>
Lubrificazione automatica catene	Automatic chains lubrication		<b>Serie - Standard</b>
Ingrassaggio centralizzato	Centralized greasing system		<b>Serie - Standard</b>
Ingrassaggio semi-automatico	Semi-automatic greasing system		<b>Optional - Optional</b>
Pneumatici	Tyres		<b>600/55-22.5</b>
Alimentazione elettrica	Power supply		<b>12 V - 20 A</b>
Distributore idraulico trattore	Hydraulic tractor requirements		<b>1xDE , 1xSE + Ritorno libero 1xDE , 1xSE + Free return</b>
Timone regolabile	Adjustable drawbar	cm	<b>Regolabile - Adjustable</b>
Cardano	PTO shaft		<b>Grandangolare con limitatore a camme Wide angle cam type overload clutch</b>
Potenza minima richiesta	Minimum required power	Kw(Hp)	<b>88(120)</b>
P.D.F.	Rpm from P.T.O.	g/min	<b>540</b>
<b>Dimensioni macchina</b>	<b>Machine dimensions</b>		
Larghezza	Width	cm	<b>280</b>
Altezza	Height	cm	<b>284</b>
Lunghezza	Length	cm	<b>620</b>
Peso a vuoto	Empty weight	Kg	<b>4920</b>

**ENJOY THE ITALIAN STYLE**

Mascar S.p.a. - Via Roma, 82 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italy  
Tel. +39 0444 380180 - Fax +39 0444 583831 - [www.mascar.it](http://www.mascar.it)

**[www.mascar.it](http://www.mascar.it)**