

# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ DIAVEL 630 (CUT) (вальцовая камера)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ



**ФИКСИРОВАННАЯ ВАЛЬЦОВАЯ КАМЕРА**  
 • DIAVEL 630 (CUT) (Ø130 / 120см, 18 ВАЛЬЦОВ)

**УВЯЗКА В СЕТКУ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



**ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ**  
 • ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕССА

**ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК**  
 • ШИРИНА 2,1М  
 • ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РОТОРНЫЙ УКЛАДЧИК**  
 • В ВЕРСИИ CUT С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ DIAVEL

Высокопроизводительный роторный укладчик с боковыми шнеками



Централизованная смазка подшипников и основных узлов

Антизакупорочная система подборщика (гидравлически опускаемый модуль) контролируется оператором при помощи пульта из кабины трактора



Система электро-гидравлического контроля давления позволяет формировать рулоны 3-х уровней плотности, без перегрузок.



Обвязка рулонов сеткой (опционально сеть + двойной шпагат). Электронный пульт управления M630 позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины трактора. Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает Производительность машины.



## ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Увязка в сеть + двойной шпагат делает машину более универсальной и экономичной..



Роторный укладчик в версии CUT. Система измельчения 15 ножей (длина резки 7см) или CUT.25 (длина резки 4см)



Комплект фальш-ножей (для работы без забивания с отключенной системой измельчения)





# ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

## РУЛОННЫЕ DIAVEL 630 (CUT)

### ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА ВАЛЬЦЕВОГО ТИПА

**Стандартное оснащение DIAVEL 630 (CUT, CUT.25):** Фиксированная камера прессования вальцевого типа, подборщик 2,1м с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор, обвязка в сеть, электронное управление всеми параметрами прессования (пульт M630), электрогидравлический контроль плотности рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, автоматическая смазка цепей и централизованная смазка основных узлов, транспортная сигнализация, механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, лестница, широкоформатный карданный вал с обгонной муфтой. В версии **CUT** подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (мин. фракция 7см) В версии **CUT.25** подающий ротор с измельчающей системой из 25 ножей (мин. фракция 4 см)

	DIAVEL 630	DIAVEL 630 CUT	DIAVEL 630 CUT.25
Рабочая ширина подбора [м]	2,1 с боковыми шнеками		
Кол-во планок / пальцев подборщика [шт]	4 /28 (на каждой планке)		
Тип камеры, кол-во валцов [шт]	Вальцовая, 18 валцов		
Габариты закатной камеры [м]	Ø1,3 / 1,20		
Система подачи материала в камеру	Роторный укладчик	Ротор + 15 ножей (0 - 15), фракция 7см.	Ротор + 25 ножей (0-15-25), фракция 4см.
Управление крышкой камеры прессования / Управление подборщиком	гидравлика / гидравлика		
Управление увязкой	M630, электронный блок управления в кабине		
Способ увязки рулона	Сетка (в пресс заряжается 2 рулона: основной + запасной) либо сетка+двойной шпагат		
Мощность трактора [кВт / л.с.]	59 / 80	74 / 100	74 / 100
Габариты, длина/ширина/высота [м]	4,4 / 2,4 / 2,4	4,4 / 2,4 / 2,4	4,4 / 2,4 / 2,4
Средняя масса рулона [кг]	солома	180-250	
	сено	270-360	
	сенаж	500-750	
Масса [кг]	3140	3270	3570
Типоразмер шин	15,5 / 55 – 17 (опционально 500/50-17)		
<b>ВЕРСИЯ С УВЯЗКОЙ В СЕТКУ, €</b>	<b>36 800 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>42 500 €</b>
<b>ВЕРСИЯ СЕТКА + ШПАГАТ, €</b>	<b>37 700 €</b>	<b>40 800 €</b>	<b>43 300 €</b>

	DIAVEL 630	DIAVEL 630 CUT	DIAVEL 630 CUT.25
Доплата за колеса 500/50-17		980 €	
Комплект фальш-ножей	-	330 €	460 €