

7100



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокопроизводительная упаковочная машина

Компактная конструкция и максимальный обзор из кабины

Подходит для использования с тракторами и телескопическими погрузчиками.

Все органы управления в салоне с интуитивно понятным интерфейсом управления.

Инновационная система вертикального опрокидывания: сопровождает тюк при движении вверх, облегчая маневры оператора.

SELF-LOAD: автоматическое закрытие роликов для загрузки тюков.

Оптимизированное позиционирование тюка благодаря наклонным роликам и двум опорным роликам.

Упрощенная система регулировки ширины тюка

Самосмазывающиеся втулки для уменьшения точек смазки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Размер тюка: от 100 до 150 см (160 см без вертикального опрокидывания) x 1300 кг.

Навесная модель с двумя валиками в качестве загрузителя

Трехточечная сцепка 2° и 3° кат.

2 опорных ролика для тюков

Натягиватель пленки 75 см

Алюминевые валики натягивателя пленки

Натягиватель пленки кругового движения


Растяжка пленки 70%

Зажим с гидравлическим управлением

Автоматическая упаковка, управляемая сенсорным монитором в кабине

Вертикальное складывание, выбираемое на мониторе

Крепежная пластина для облегчения обмотки первого тюка



ВЕС И ГАБАРИТЫ

7100

(*) вес при всех опциях

142

242

244

896

