

КОРМОСМЕСИТЕЛЬ

ARGON

Серия горизонтальных кормосмесителей MATRIX ARGON, производства (Италия) имеют 2 горизонтальных шнека диаметром 550мм, вращающихся навстречу друг другу, с ножами и противоножами для лучшего измельчения и перемешивания кормовой смеси до однородного состояния. Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной ванне. Бункер является несущей конструкцией – к нему крепится ось и дышло (опционально может поставляться с нижней опорной рамой - шасси). Сверху бункер комплектуется надставными бортами от высыпания корма. Кормосмесители MATRIX Доступны в версиях ёмкостью от 7 до 22 м³.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ



Базовая комплектация:

- 2 горизонтальных шнека D550мм
- Планетарный редуктор в масляной ванне
- Выгрузной конвейер L.630мм с механической регулировкой высоты с правой стороны (ширина выгрузного окна 790 мм)
- Подготовка под второе окно с левой стороны
- Заднее загрузочное окно для сыпучих добавок
- Верхние борта от высыпания продукта
- Механическая опорная стопа
- Кабельное управление
- Независимая гидравлическая система
- Взвешивающая система
- Пульт LC мод. WinFarm (20 рецептов x 50 компонентов)
- Инспекционная лестница
- Карданный вал
- Пневматическая тормозная система со стояночным тормозом
- Транспортная сигнализация
- Нормы безопасности ЕС

Опциональное оснащение *:

- Загрузочный кран в передней части корпуса с грейферным ковшом
- Вольфрамовые ножи
- Различные конфигурации выгрузных окон
- Шасси

	ARGON 7м ³	ARGON 9,5м ³	ARGON 12м ³	ARGON 15м ³	ARGON 18м ³	ARGON 20м ³
Габариты д/ш/в, м.	4,79 / 1,80 / 2,30	5,31 / 1,90 / 2,40	5,79 / 2,18 / 2,50	6,22 / 2,23 / 2,61	6,69 / 2,48 / 2,71	6,87 / 2,48 / 2,81
Высота с надставными бортами, м	2,60	2,70	2,80	2,91	3,05	3,15
Ширина бункера, м	1,70	1,80	1,87	2,00	2,10	2,20
Мощность трактора л.с.	60	65	75	85	100	100
Масса, кг.	3900	4300	4700	5300	5900	6400
Колеса	11,5/80 R15.3 12PR	11,5/80 R15.3 14PR	13,0/65 R18 16PR	315/70 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Колея, м.	1,80	1,90	2,20	2,25	2,50	2,50
Цены в ЕВРО	34 300	35 800	36 900	43 700	47 600	49 900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



*Цены на опции по запросу.

116 Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины.