

## КОРМОСМЕСИТЕЛЬ Aron Plus, MATRIX (ИТАЛИЯ)



Серия горизонтальных кормосмесителей ARGON PLUS, производства **MATRIX (Италия)** имеют два горизонтальных шнека большого диаметра, вращающихся навстречу друг другу, с ножами и противоножами для лучшего измельчения и перемешивания кормовой смеси до однородного состояния. Шнеки приводятся от 2-х скоростного планетарного редуктора, работающего в масляной ванне. Бункер установлен на шасси для равномерного распределения нагрузок. Сверху бункер комплектуется надставными бортами от высыпания корма. Модель PLUS поставляется с фрезой для быстрой загрузки корма из силосной ямы. Кормосмесители ARGON PLUS Доступны в версиях ёмкостью от 6 до 20м<sup>3</sup>.



### Базовая комплектация:

- 2 горизонтальных шнека
- Загрузочная фреза шириной 1,5м
- Планетарная передача шнеков в масляной ванне
- Бункер на шасси
- Выгрузной конвейер L.630мм с механической регулировкой высоты с правой стороны (ширина выгрузного окна 790 мм)
- Второе окно с выгрузным лотком (без конвейера) с левой стороны
- Заднее загрузочное окно для сыпучих добавок
- Независимая гидравлическая система (4 контура с кабельным управлением)
- Механическая опорная стопа
- Взвешивающая система LC мод. Master 7 (7 рецептов x 12 компонентов) установлена на поворотном кронштейне возле смотрового окна
- Инспекционная лестница
- Карданный вал
- Одноконтурная пневматическая тормозная система со стояночным тормозом
- Транспортная сигнализация

### Опциональное оснащение:

- Различная конфигурация выгрузных конвейеров с цепным транспортером или лентами (регулировка высоты механика / гидравлика)
- Установка электро-гидравлических клапанов вместо механических
- Задний загрузочный ковш
- Передний загрузочный кран, вращение 180°
- Вольфрамовые ножи
- Гидравлическая тормозная система
- Усиленный бункер с дном из нержавеющей стали (толщина 8 или 10мм), Hardox (толщина до 8мм), конструкционная сталь (толщина до 12мм)

ARGON PLUS	6м <sup>3</sup>	8м <sup>3</sup>	10м <sup>3</sup>	13м <sup>3</sup>	16м <sup>3</sup>	18м <sup>3</sup>
Длина, мм	5320	5840	6310	6740	7210	7390
Ширина, мм	2150	2150	2240	2330	2480	2480
Ширина бункера + фреза, мм	1940	2040	2110	2280	2380	2480
Высота, мм	2295	2395	2495	2610	2710	2810
Высота с надставными бортами, мм	2595	2695	2795	2910	3010	3110
Мощность трактора, л.с.	65	70	80	90	110	120
Собственная масса, кг	4600	5000	5500	6400	7100	7800
Колеса	11,5/80 R15.3 12PR	11,5/80 R15.3 14PR	13.0/65 R18 16PR	315/70 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Колея, мм	2150	2150	2240	2330	2480	2480
Загрузочная фреза ширина, мм	1500	1500	1500	1800	1800	1800
Рабочая высота фрезы, мм	4300	4970	5500	5350	5900	6150

Спец.комплектация: толщина дна бункера / Доплата, Евро	Нерж.сталь толщина 3мм	Нерж.сталь толщина 8мм	Нерж.сталь толщина 10мм	HARDOX, толщина 8мм	Усиление сталь, 12мм
Argon Plus 6 / Argon 7 m3	3100	4800	5600	2000	600
Argon Plus 8 / Argon 9,5 m3	3400	5600	6500	2300	700
Argon Plus 10 / Argon 12 m3	3700	6200	7400	2600	750
Argon Plus 13 / Argon 15 m3	4650	7800	9300	3300	1000
Argon Plus 16 / Argon 18 m3	4900	8600	10200	3700	1100
Argon Plus 18 / Argon 20 m3	5300	8900	10600	3800	1150
Argon Plus 20 / Argon 22 m3	5700	9100	10800	3900	1200

