

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ



Серия горизонтальных кормосмесителей **MATRIX ARGON**, производства **(Италия)** имеют 2 горизонтальных шнека диаметром 550мм, вращающихся навстречу друг другу, с ножами и противоножами для лучшего измельчения и перемешивания кормовой смеси до однородного состояния. Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной ванне. Бункер является несущей конструкцией – к нему крепится ось и дышло (опционально может поставляться с нижней опорной рамой - шасси). Сверху бункер комплектуется надставными бортами от высыпания корма. Кормосмесители MATRIX Доступны в версиях ёмкостью от 7 до 22 м³.



Базовая комплектация:

- 2 горизонтальных шнека D550мм
- Планетарная передача шнеков в масляной ванне
- Выгрузной конвейер L.630мм с механической регулировкой высоты с правой стороны (ширина выгрузного окна 790 мм)
- Подготовка под второе окно с левой стороны
- Заднее загрузочное окно для сыпучих добавок
- Верхние борты от высыпания продукта
- Механическая опорная стопа
- Кабельное управление L.2,5м (стандартное для 2 функций)
- Независимая гидравлическая система
- Взвешивающая система LC мод. WinFarm (20 рецептов x 50 компонентов) установлена на поворотном кронштейне
- Инспекционная лестница
- Карданный вал
- Пневматическая тормозная система со стояночным тормозом
- Транспортная сигнализация
- Нормы безопасности ЕС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARGON	7м ³	9,5м ³	12м ³	15м ³	18м ³	20м ³
Длина, мм	4790	5310	5790	6220	6690	6870
Ширина общая, мм	1800	1900	2180	2230	2480	2480
Ширина бункера	1700	1800	1870	2000	2100	2200
Высота, мм	2295	2395	2495	2610	2710	2810
Высота с надставными бортами, мм	2595	2695	2795	2910	3010	3110
Мощность трактора, л.с.	60	65	75	85	100	110
Собственная масса, кг	3900	4300	4700	5300	5900	6400
Колеса	11,5/80 R15.3 12PR	11,5/80 R15.3 14PR	13.0/65 R18 16PR	315/70 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Колея, мм	1800	1900	2180	2230	2480	2480

Спец.комплектация: толщина дна бункера / Доплата, Евро	Нерж.сталь толщина 3мм	Нерж.сталь толщина 8мм	Нерж.сталь толщина 10мм	HARDOX, толщина 8мм	Усиление сталь, 12мм
Argon Plus 6 / Argon 7 м3	3100	4800	5600	2000	600
Argon Plus 8 / Argon 9,5 м3	3400	5600	6500	2300	700
Argon Plus 10 / Argon 12 м3	3700	6200	7400	2600	750
Argon Plus 13 / Argon 15 м3	4650	7800	9300	3300	1000
Argon Plus 16 / Argon 18 м3	4900	8600	10200	3700	1100
Argon Plus 18 / Argon 20 м3	5300	8900	10600	3800	1150
Argon Plus 20 / Argon 22 м3	5700	9100	10800	3900	1200


ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Загрузочный кран в передней части корпуса с грейферным ковшом
- Второе выгрузное окно с левой стороны
- Дополнительный комплект удлинительных кабелей управления L3м