

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET-POWER, MATRIX (ИТАЛИЯ)



Серия машин **JET-POWER (Италия)** подходит для измельчения сухого и влажного волокнистого материала (солома, стебли кукурузы, сено, трава и т. д.) в рулонах или крупных тюках с последующим распределением в качестве подстилки, на кормовой стол или в ясли. Рулоны загружаются при помощи заднего гидравлического борта и, с помощью напольного транспортера, перемещаются к паре измельчающих барабанов. Далее измельченный материал подается к распределительному вентилятору и выдувается через верхний поворотный раструб.

Барабаны и вентилятор приводятся от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин). Бесступенчатая регулировка скорости напольного транспортера. Комбинацией этих параметров, можно получить фракцию измельчения от 5 до 10 см (в зависимости от продукта). Кроме того, машина оснащена ограничительной гребенкой, которая дозирует подачу материала, и соответственно, плотность и фракцию измельчения.

Вращаемый на 310° верхний раструб обеспечивает направленный выдув материала на расстояние до 15м (экспериментальные данные). Гидравлическая система измельчителя подключается к гидравлической системе трактора через евромуфты.

### Базовая комплектация:

- 2 измельчающих барабана (для мод.180, 280) или 3 барабана (мод.380)
- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
- Гидравлика от системы трактора (3 контура);
- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи; (для мод.380 – двойной транспортер)
- Верхний вращаемый 310° выгрузной раструб с гидравлической регулировкой;
- Карданный вал с защитой от перегрузок



Характеристики	JET-POWER 180 прицепной	JET-POWER 280 прицепной	JET-POWER 380 прицепной
Габариты, м д/ш/в	4,03/1,77/2,65	5,0/1,77/2,68	6,97/1,8/3,03
Кол-во измельчающих барабанов	2	2	3
Дальность выброса сена/соломы, м	от 1 до 15 метров		
Максимальный размер круглых тюков (Диаметр x Высота)	Рулон 1,8 x 1,5 1 x крупный тюк	2 x рулон 1,8 x 1,5 / 2 x крупных тюка	3x рулона 1,8x1,5 3 x крупных тюка
Требуемые обороты ВОМ	540 об/мин		
Масса, кг.	1850	2050	3300
Колеса	10,5/75-15.3	11,5/80-15.3	13,0/65-18
Мощность трактора л.с.	50 - 70		60-70

### Цены и комплектация:

Наименование	Цена, ЕВРО
<b>JET-POWER 180 Измельчитель-раздатчик прицепной</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 барабана</li> <li>• Верхний поворотный выгрузной раструб</li> <li>• Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой</li> </ul>	<b>18 100</b>
<b>JET- POWER 280 Измельчитель-раздатчик прицепной</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 барабана</li> <li>• Верхний поворотный выгрузной раструб</li> <li>• Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой</li> </ul>	<b>21 700</b>
<b>JET- POWER 380 Измельчитель-раздатчик прицепной</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 барабана (большого диаметра)</li> <li>• 2 напольных транспортера с 2 гидравлическими двигателями</li> <li>• Верхний поворотный выгрузной раструб</li> <li>• Карданный вал с защитой от перегрузки и 8-ми шлицевой вилкой</li> </ul>	<b>26 100</b>

### Опциональное оснащение:

- Комплект для работы с квадратными тюками
- Насадка – удлинитель раструба 1,6м
- Насадка – удлинитель раструба 3,0м
- Комплект прямых ножей (59 шт)
- Комплект дорезающих ножей (16 шт)
- Комплект для работы с опилками и рисовой соломой
- Комплект для уменьшения пылеобразования
- Электронное управление (вместо гидравлического)
- Износостойкий комплект из стали Hardox (корпус вентилятора, внутренний раструб, лопасти ротора)
- Муфта задержки старта измельчающих барабанов (Jet Power)

