

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET SHARK (ИТАЛИЯ)



Серия машин **JET SHARK** предназначена для измельчения на мелкую фракцию (в среднем 4...6см) **сухого** волокнистого материала в рулонах или крупных тюках с последующим распределением в качестве подстилки. Рулон загружается при помощи заднего гидравлического борта и подается напольным транспортером (с бесступенчатой регулировкой скорости) к измельчающему ротору. Далее материал попадает на распределительный вентилятор с шестью секциями по 5 ножей и перфорированной решеткой Ø30мм. Материал измельчается до установленной фракции и выдувается через верхний правый раструб с регулируемой по высоте дальностью выброса от 1 до 12м (*экспериментальные данные в зависимости от кондиции материала*).

Ротор и дорезающий вентилятор приводится от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин).



\* - На фотографии представлена модель в комплектации с дополнительными опциями.

Характеристики	JET SHARK
Габариты, м д/ш/в	3,25/2,24/2,60
Дальность выброса соломы, м	1-12
Максимальный размер круглых тюков (Диаметр x Высота)	1х рулона 1,8 x 1,5 1 х крупный тюк
Требуемые обороты ВОМ	540
Масса, кг.	1450
Колеса	205/70-15
Мощность трактора л.с.	75-80

### Базовая комплектация:

- Измельчающий ротор с системой дорезающих ножей
- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
- Сито с перфорацией Ø30мм
- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи;
- Выгрузной НЕПОВОРОТНЫЙ раструб с регулировкой угла выброса;
- Карданный вал с защитой от перегрузок
- БЕЗ собственной гидравлической системы (запитывается от гидравлики трактора)

Опциональное оснащение:

- Комплект для работы с крупноформатными квадратными тюками \*
- Электронное кабельное управление (вместо гидравлического) \*
- Второе сито Ø25мм из нержавеющей стали для Jet SHARK
- Верхний управляемый поворотный 310° выгрузной раструб (для Jet SHARK) \*
- Удлинитель верхнего раструба
- Комплект для уменьшения пылеобразования
- Дублирование пульта управления 2 функции (задняя дверь + напольный транспортер) \*
- Ротор и вентилятор из стали HARDOX – увеличение срока службы
- Карданный вал с предохранительным болтом и широкоугольной муфтой
- Дорожная сигнализация

