

# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ

## JET POWER

Серия машин JET-POWER (Италия) подходит для измельчения сухого и влажного волокнистого материала (солома, стебли кукурузы, сено, трава и т. д.) в рулонах или крупных тюках с последующей раздачей в качестве подстилки, на кормовой стол или в ясли. Рулоны загружаются задним гидравлическим бортом. Напольный транспортер с регулируемой скоростью подает рулон к паре измельчающих барабанов. Далее измельченный материал выдувается через верхний поворотный раструб. Барабаны и вентилятор приводятся от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин). Бесступенчатая регулировка скорости напольного транспортера. Комбинацией этих параметров, можно получить фракцию измельчения от 5 до 10 см (в зависимости от продукта). Ограничительная гребенка дозирует подачу материала и регулирует плотность и фракцию измельчения.

Вращаемый на 310° верхний раструб обеспечивает направленный выдув материала на расстояние до 15м (экспериментальные данные). Гидравлическая система измельчителя подключается к гидравлической системе трактора через евромуфты.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ



### Базовая комплектация:

- 2 измельчающих барабана (для мод.180, 280) или 3 барабана (мод.380)
- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
- Гидравлика от системы трактора (3 контура);
- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи; (для мод.380 – двойной транспортер)
- Верхний вращаемый 310° выгрузной раструб с гидравлической регулировкой;
- Карданный вал с защитой от перегрузок

### Оptionальное оснащение:

- Комплект для работы с квадратными тюками
- Насадка – удлинитель раструба 1,6м-3,0м
- Комплект прямых ножей
- Комплект для работы с опилками и рисовой соломо
- Комплект для уменьшения пылеобразования
- Электронное управление (вместо гидравлического)
- Износостойкий комплект из стали Hardox (корпус

вентилятора, внутренний раструб, лопасти ротора) • Муфта задержки старта измельчающих барабанов (Jet Power)

	JET-POWER 180 прицепной	JET-POWER 280 прицепной	JET-POWER 380 прицепной
Габариты, м д/ш/в	4,03/1,77/2,65	5,0/1,77/2,68	6,97/1,8/3,03
Кол-во измельчающих барабанов	2	2	3
Дальность выброса сена/соломы, м	от 1 до 15 метров		
Максимальный размер круглых тюков (Диаметр x Высота)	Рулон 1,8 x 1,5 1 x крупный тюк	2 x рулон 1,8 x 1,5 / 2 x крупных тюка	3x рулона 1,8x1,5 3 x крупных тюка
Требуемые обороты ВОМ	540		
Масса, кг.	1850	2050	3300
Колеса	10,5/75-15.3	11,5/80-15.3	13,0/65-18
Мощность трактора л.с.	50 - 70		60-70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

