

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET SHARK (ИТАЛИЯ)



Серия машин **JET SHARK** предназначена для измельчения на мелкую фракцию (в среднем 4...6см) **СУХОГО** волокнистого материала в рулонах или крупных тюках с последующим распределением в качестве

подстилки. Рулон загружается при помощи заднего гидравлического борта и подается напольным транспортером (с бесступенчатой регулировкой скорости) к измельчающему ротору. Далее материал попадает на распределительный вентилятор с шестью секциями по 5 ножей и перфорированной решеткой Ø30мм. Материал измельчается до установленной фракции и выдувается через верхний правый раструб с регулируемой по высоте дальностью выброса от 1 до 12м (*экспериментальные данные в зависимости от кондиции материала*).



Ротор и дорезающий вентилятор приводится от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин).

- * - На фотографии представлена модель в комплектации с дополнительными опциями:
- электронная панель управления
 - комплект для работы с квадратными тюками

| Характеристики | JET SHARK |
|--|--|
| Габариты, м д/ш/в | 3,25/2,24/2,60 |
| Дальность выброса соломы, м | 1-12 |
| Максимальный размер круглых тюков (Диаметр x Высота) | 1х рулона 1,8 x 1,5 1 х крупный тюк |
| Требуемые обороты ВОМ | 540 |
| Масса, кг. | 1450 |
| Колеса | 205/70-15 |
| Мощность трактора л.с. | 75-80 |

Базовая комплектация:
24 400 Евро (с НДС 20%) ФСА-Ярцево

- Измельчающий ротор с системой дорезающих ножей
- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
- Сито с перфорацией Ø30мм
- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи;
- Выгрузной НЕПОВОРОТНЫЙ раструб с регулировкой угла выброса;
- Карданный вал с защитой от перегрузок
- БЕЗ собственной гидравлической системы (запитывается от гидравлики трактора)

Опциональное оснащение:

- **Комплект для работы с крупноформатными квадратными тюками ***
- **Электронное кабельное управление (вместо гидравлического) ***
- Второе сито Ø25мм из нержавеющей стали для Jet SHARK
- Верхний управляемый поворотный 310° выгрузной раструб (для Jet SHARK)
- Удлинитель верхнего раструба
- Комплект для уменьшения пылеобразования
- Дублирование пульта управления 2 функции (задняя дверь + напольный транспортер)
- Ротор и вентилятор из стали HARDOX – увеличение срока службы
- Карданный вал с предохранительным болтом и широкоугольной муфтой

