

# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ

## JET SHARK (АКУЛА)

Серия машин **JET SHARK** предназначена для измельчения на мелкую фракцию (в среднем 4...6см) сухого волокнистого материала в рулонах или крупных тюках с последующим распределением в качестве подстилки. Рулон загружается при помощи заднего гидравлического борта и подается напольным транспортером (с бесступенчатой регулировкой скорости) к измельчающему ротору. Далее материал попадает на распределительный вентилятор с шестью секциями по 5 ножей и перфорированной решеткой Ø30мм. Материал измельчается до установленной фракции и выдувается через верхний правый раструб с регулируемой по высоте дальностью выброса от 1 до 12м (экспериментальные данные в зависимости от кондиции материала). Ротор и дорезающий вентилятор приводится от ВОМ трактора через 2-х скоростной редуктор (270-540 об/мин).



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ РУЛОНОВ



### Базовая комплектация:

- Измельчающий ротор с системой дорезающих ножей
- 2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
- Сито с перфорацией Ø30мм
- Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи;
- Выгрузной НЕПОВОРОТНЫЙ раструб с регулировкой угла выброса;
- Карданный вал с защитой от перегрузок
- БЕЗ собственной гидравлической системы (запитывается от гидравлики трактора)

### Оptionальное оснащение:

- Комплект для работы с квадратными тюками
- Электронное кабельное управление (вместо гидравлического)
- Второе сито Ø25мм из нержавеющей стали для Jet SHARK
- Верхний управляемый поворотный 310° выгрузной раструб (для Jet SHARK)
- Удлинитель верхнего раструба
- Комплект для уменьшения пылеобразования
- Дублирование пульта управления 2 функции (задняя дверь + напольный транспортер)
- Ротор и вентилятор из стали HARDOX – увеличение срока службы
- Карданный вал с предохранительным болтом и широкоугольной муфтой
- Дорожная сигнализация

		JET SHARK
Габариты, м	д/ш/в	3,25/2,24/2,60
Дальность выброса сена/соломы, м		1-12
Максимальный размер круглых тюков (Диаметр x Высота)		1x рулона 1,8 x 1,5 1 x крупный тюк
Требуемые обороты ВОМ		540 об/мин
Масса, кг.		1450
Колеса		205/70-15
Мощность трактора л.с.		75-80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

