

РУМ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ



Назначение агрегата:

Разбрасыватели РУМ предназначены для поверхностного рассеивания гранулированных минеральных удобрений на пахотных полях с уклоном до 12°. Агрегат навешивается на заднее трехточечное навесное устройство трактора. Привод от ВОМа трактора через карданно-телескопический вал (540 обр/мин). Диаметр дисков 420мм. Межосевое расстояние между дисками 800мм.

В разбрасывателях РУМ система регулировки количества высеваания основана на изменении ширины щели дозирующих отверстий. Дозирующие отверстия направляют струю гранулета, не повреждая его, на центральную точку разбрасывающих дисков, где они плавно ускоряются для разброса на заданную ширину. Управление задвижками (дозировка) – размер щели устанавливается вручную. Открытие / закрытие задвижки – гидравлически. Две мешалки. Рекомендуемая транспортная скорость около 20 км/ч.



Стандартное оснащение:

- Емкость разбрасывателя изготовлена из оцинкованной стали
- Разбрасывающие диски с лопатками изготовлены из нержавеющей стали
- Защитный тент
- Карданный вал



Дополнительное оснащение:

- Под заказ бункер из нержавеющей стали марки ОН18Н9

РУМ

Рабочая ширина [м]	10 - 24		
Объем емкости [л]	600	1000	1300
Габариты [мм] длина / ширина / высота	1620 / 1050 / 1250		1980 / 1170 / 1250
Диаметр дисков [шт]	420		
Масса [кг]	145	175	245
Мощность трактора [л.с.]	60	80	