

MORS

ВОДОНАЛИВНОЙ КАТОК



Назначение агрегата:

MORS - выпускается в одно и двух секционном варианте. Давление на почву регулируется количеством воды заполняющей каток. Толщина стенки катка 12 мм, а диаметр катка 1016 или 1220 мм. Рабочая ширина 2,50 или 2,75 м.

MORS применяется при уходе за лугами, пастбищами, футбольными стадионами, полями для гольфа, при их создании и закладки газона. При прикатывании сжимается верхний слой почвы и увеличивается подпитка воды, ускоряется развитие полезной микрофлоры почвы и разложение органических веществ.

Возможна комбинация из 3-х каткой, ширина обработки до 8-ми метров.

Стандартное оснащение:

- Зацеп с опорной стопой
- Скребок вала с регулировкой
- Предусмотрена возможность самостоятельной установки транспортной тележки

Дополнительное оснащение:

- Транспортная тележка с тормозами и без тормозов с колесами 10.0/75-15.3 10PR
- Тормоз вала
- Освещение



Толщина стен вала - 12 мм
 Вес машины регулируется количеством жидкости в вале
 На боковых стенках вала установлены заливные пробки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MORS

№	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311
Рабочая ширина [м]	2,5	2,75	2,5	2,75	2,5	2,75	2,5	2,75	Шасси без тормозов	Шасси с тормозами	Гидравлические тормоза для односекционного катка	Гидравлические тормоза для двухсекционного катка
Вид вала	Односекционный				Двухсекционный							
Диаметр вала [мм]	1016		1220		1016		1220					
Мощность трактора [л.с.]	80 - 90	90 - 110		110 - 120	80 - 90	90 - 110		110 - 120				
Масса [кг]	1200	1260	1450	1530	1250	1320	1520	1600	290	190	25	30

