

ВЕКТОР ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР



Назначение агрегата:

Агрегат Wektor предназначен для предпосевной обработки почвы на полях после предварительно выполненной вспашки. Агрегат может работать на любых типах почв, от легких до тяжелых, на ровных не каменистых полях. Максимальная глубина обработки 150 мм.

КУЛЬТИВАТОРЫ



Стандартное оснащение:

Полунавесной, гидравлически складываемый • Пять рядов пружинных зубьев 45 x 12 мм • Задний трубчатый вал Ø 400 мм • Боковые колеса, опорные 24 x 8,00-14.5 • Пружинные пальцы Ø 12 мм • Транспортные колеса: 340/55-16-(6,0-8,0м); 400/60-15,5-(10м)



Усиленный зуб
45 x 12

Дополнительное оснащение:

Регулируемая выравнивающая планка • Пружинная волокуша • Усиленный зуб 45x12 с наральником «гусиная лапка»

ВЕКТОР

	6,0	7,0	8,0	10,0
Рабочая ширина [м]	6,0	7,0	8,0	10,0
№	4700	4701	4702	4705
Количество зубьев [шт]	33	39	45	78
Количество зубьев с наральником «гусиная лапка» [шт]	53	63	73	98
Максимальная глубина вспашки [мм]	150			
Масса [кг]	3200	3350	3500	5300
Мощность трактора [л.с.]	120	160	200	250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

