

WICHER ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР



Назначение агрегата:

Предназначен для предпосевной обработки почвы на глубину до 13 см. Выпускается в версиях с рабочей шириной от 2,5 до 5,7 м. Работу этого культиватора можно разделить на пять этапов:

- Рыхление следов трактора.
- Дробление почвы с помощью переднего вала, установлены на подшипниковых узлах.
- Рыхление почвы, усиленный зубы культиватора со стрельчатой лапой 175 мм.
- Дробление и выравнивание, струнный вал и выравнивающая пластина, расположенная непосредственно перед ним.
- Уплотнение - кольчатый вал диаметром 370 мм., подготавливая почву к посеву. Глубина обработки регулируется с помощью регулировочной тяги.




Стандартное оснащение:

Рыхлители следов трактора • Передний вал Ø335мм • Три ряда усиленных зубьев 32 x 12 мм с наральником «гусиная лапка» 175 мм • Выравнивающая пластина • Задний струнный вал Ø 335 мм • Задний кольчатый вал Ø370 мм • колеса: 4,0 и 4,5 м - 10.0/75-15.3 10PR; 5,3 и 5,7м - 11.5/80-15.3 12÷14PR

Дополнительное оснащение:

Вместо кольчатого вала может быть установлен струнный вал



усиленный зуб с наральником «гусиная лапка» 175 мм



WICHER

Рабочая ширина [м]	2,5	3,0	4,0				4,5	5,3	5,7	
Номер №	1100	1101	1102	1103	1104	1109	1105	1106	1107	1108
Тип	навесной жесткая рама	навесной жесткая рама	навесной гидравлическая раскладка	полунавесная жесткая рама с шасси		навесной гидравлическая раскладка	полунавесной гидравлическая раскладка			
Количество зубьев [шт]	16	18	26				28	32	36	
Мощность трактора [л.с.]	80-110	92-110	120-140				145-155	160-170	170-180	
Масса [кг]	1440	1540	1890	2020	2480	2650	2130	2720	2950	3030

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

