

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ DIAVEL 630 (CUT) (вальцовая камера)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ



ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ ПОВЫШАЕТ
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕССА

ФИКСИРОВАННАЯ ВАЛЬЦОВАЯ КАМЕРА
• DIAVEL 630 (CUT) (Ø130 / 120CM, 18
ВАЛЬЦОВ)

УВЯЗКА В СЕТКУ В БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ



ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК
• ШИРИНА 2,1М
• ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
РОТОРНЫЙ УКЛАДЧИК
В ВЕРСИИ CUT С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ DIAVEL

Высокопроизводительный роторный укладчик с боковыми щеками



Централизованная смазка подшипников и основных узлов

Антизакупорочная система подборщика (гидравлически опускаемый модуль) контролируется оператором при помощи пульта из кабины трактора



Система электро-гидравлического контроля давления позволяет формировать рулоны 3-х уровней плотности, без перегрузок.



Обвязка рулонов сеткой (опционально сеть + двойной шпагат). Электронный пульт управления M630 позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины трактора. Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает Производительность машины.



ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Увязка в сеть + двойной шпагат делает машину более универсальной и экономичной..



Роторный укладчик в версии CUT. Система измельчения 15 ножей (длина резки 7см) или CUT.25 (длина резки 4см)



Комплект фальш-ножей (для работы без забивания с отключенной системой измельчения)



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ DIAVEL 630 (CUT) ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА ВАЛЬЦЕВОГО ТИПА



Стандартное оснащение DIAVEL 630 (CUT, CUT.25): Фиксированная камера прессования вальцевого типа, подборщик 2,1м с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор, обвязка в сеть, электронное управление всеми параметрами прессования (пульт M630), электрогидравлический контроль плотности рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, автоматическая смазка цепей и централизованная смазка подшипников, транспортная сигнализация, толкатель рулонов, лестница, широкоформатный карданный вал с обгонной муфтой.

В версии **CUT** подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (мин. фракция 7см)

В версии **CUT.25** подающий ротор с измельчающей системой из 25 ножей (мин. фракция 4 см)



		DIAVEL 630	DIAVEL 630 CUT	DIAVEL 630 CUT .25	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина подбора [м]	2,1 с боковыми шнеками			
	Кол-во планок / пальцев подборщика [шт]	4 /28 (на каждой планке)			
	Тип камеры, кол-во валцов [шт]	Вальцовая, 18 валцов			
	Габариты закатной камеры [м]	Ø1,3 / 1,20			
	Система подачи материала в камеру	Роторный укладчик	Ротор + 15 ножей (0 - 15), фракция 7см.	Ротор + 25 ножей (0-15-25), фракция 4см.	
	Управление крышкой камеры прессования / Управление подборщиком	гидравлика / гидравлика			
	Управление увязкой	M630, электронный блок управления в кабине			
	Способ увязки рулона	Сетка (в пресс заряжается 2 рулона: основной + запасной) либо сетка+двойной шпагат			
	Мощность трактора [кВт / л.с.]	59 / 80	74 / 100	74 / 100	
	Габариты, длина/ширина/высота [м]	4,4 / 2,4 / 2,4	4,4 / 2,4 / 2,4	4,4 / 2,4 / 2,4	
	Средняя масса рулона [кг]	солома	180-250		
		сено	270-360		
		сенаж	500-750		
	Масса [кг]	3140	3270	3570	
Типоразмер шин	15,5 / 55 – 17 (опционально 500/50-17)				
ВЕРСИЯ С УВЯЗКОЙ В СЕТКУ, €	56 100 €	59 300 €	62 600 €		
ВЕРСИЯ СЕТКА + ШПАГАТ, €	57 200 €	60 400 €	63 600 €		

		DIAVEL 630	DIAVEL 630 CUT	DIAVEL 630 CUT.25
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Доплата за колеса 500/50-17 (вместо 15.0/55-17)		1 720 €	
	Комплект фальш-ножей	-	390 €	650 €