

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-Х РОТОРНЫХ TANGO

ЭКРАН ПОКОСА
 • СКЛАДЫВАЕМЫЙ
 ГИДРАВЛИЧЕСКИ
 • РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ
 СГРЕБАЕМОГО ВАЛКА

РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ
 • ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА
 ВЫСОТЫ РАБОТЫ

РАБОЧАЯ СИСТЕМА
 • ПОДВЕСКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
 ПОЗВОЛЯЕТ КОПИРОВАТЬ В
 ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ

**ЗАЦЕП
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
 KENNFIXX**

ЗАЦЕП
 • КАЧАЮЩИЙСЯ -
 УВЕЛИЧИВАЕТ УГОЛ
 КОПИРОВАНИЯ,
 • ПОВОРОТНЫЙ
 - ОБЛЕГЧАЕТ
 МАНЕВРИРОВАНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
 • ТИХАЯ РАБОТА,
 • МИНИМАЛЬНОЕ
 ОБСЛУЖИВАНИЕ,
 • ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ
 ЗАМЕНА ШАТУНОВ
 (TANGO)

**ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
 КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ**
 • УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
 НА ШАРНИРНО-
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ВАЛЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ
 - ФАРЫ ИЛИ ДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ LED

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
 • 4 ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА
 ОБЛЕГЧАЮТ МАНЕВРИРОВАНИЕ,
 • ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ
 РЕЛЬЕФА
 • СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ
 УСЛОВИЯХ



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-Х РОТОРНЫХ TANGO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ НАКЛОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ ПОКОСА,
- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ПОЛЯХ

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 1 ИЛИ 2 ВАЛКОВ
- СИСТЕМА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ/ПОДЪЕМА РОТОРОВ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ БАРЬЕРАМ
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС
- АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА СЛЕДУЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
- БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ РОТОРНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- УСИЛЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ



ГРАБЛИ 2-Х РОТОРНЫЕ

TANGO - 1 или 2 валка

- жесткая рама собственной
транспортной системы



Стандартное оснащение:

- Последовательный подъем и опускание роторов
- Масляный редуктор
- Защита от потери пальцев
- Регулировка ширины валка
- 1 или 2 валка
- Блокировка подъема роторов и механизм удерживающий грабли на поворотах
- Регулировка высоты сгребания
- Экран покоса
- Дорожная сигнализация
- Тандемная транспортная система
- Шарнирно-телескопический вал
- МУФТА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ KENNFIXX

| | | TANGO 730 |
|---------------------------------------|--|--|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Ширина захвата [м] | 6,70 - 7,30 |
| | Ширина валка [м] | 0,80 - 1,50 |
| | Диаметр роторов с плечами [м] | 3,35 |
| | Ширина / Транспортная высота [м] | 3,00 / 3,90 |
| | Транспортная высота [м] | 3,90 |
| | Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия, 1 x двустороннего действия |
| | Производительность [га/ч] | ~ 7,50 |
| | Кол-во плеч на роторе [шт.] | 11 |
| | Кол-во пружин [шт.] | 4 |
| | Обороты ВОМ [обр./мин]* | 540 |
| | Категория навески ПНУ | II |
| | Мощность трактора [л.с.]* | от 60 |
| | Колеса | 16 x 6,5 - 8 / 2x 350/55-16 |
| | Масса [кг] | 2450 |
| | Шарнирно-телескопический вал | трактор - грабли: широкоугольный встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней предохранительной муфтой |
| Укладывание валка по направлению езды | справа | |
| Цены в ЕВРО | 42 500 | |

| | | TANGO 730 |
|------------------------|--|-----------|
| ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | Запасное колесо 16x6,5-8(с креплением) | 280 € |
| | Запасное колесо 340/55-16(с креплением) | 620 € |
| | 6 колес 18x8,5-8 | 3 430 € |

*Рекомендуемая скорость привода во время работы 300 - 450 обр./ мин



РЕДУКТОР В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

11-ти лучевой редуктор в масляной ванне со сменными шатунами

для моделей Z-440, Z2-840, DUO 740 и TANGO 730

КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Работа в герметичной масляной ванне
- Постоянная смазка всех механизмов
- Не требует обслуживания. Только 2 точки смазки для подшипников
- Вал на двух шариковых подшипниках
- Привод через коническую шестерню увеличенного диаметра





КРИВОШИП

- Чугунная конструкция устойчивая к нагрузкам и деформации
- Малый диаметр (276мм) в сочетании с крутым подъемом гарантирует быстрый перевод плечей



ШАТУН

- Массивные стержни диаметр 40мм
- Работа в масляной ванне
- Сварная конструкция
- Ролики диаметром 35 мм и шириной 18 мм



ПЛЕЧО

- Массивная и прочная конструкция
- Основное плечо \varnothing 48 мм / толщина стенки 7 мм
- Рабочее плечо \varnothing 37мм / толщина стенки 7мм
- Быстрый и легкий монтаж / демонтаж



ПАЛЬЦЫ ПРУЖИННЫЕ

- 3 витка пружинной стали толщиной 9,5 мм
- Высокая гибкость
- Механический фиксатор исключает проворот пальцев на плече
- Защита от потери крайних пальцев