

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ KANGU / KBRP

ПРОТИВОНОЖИ

- ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ,
- ОБЛЕГЧАЮТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

- РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ,
- ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

- ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4-Х КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
- ТИХАЯ РАБОТА,
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ,
- ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
- ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ КОПИРУЮЩЕГО ВАЛА

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ

- ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ПО ВРЕМЯ ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
- ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

ПАНТОГРАФ

- ШИРОКИЙ УГОЛ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛИ,
- ОБЛЕГЧАЕТ ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА,
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ РЯДОМ ИЛИ ЗА ТРАКТОРОМ

ШКВОРНИ ЗАЦЕПА

- РЕГУЛИРУЕМЫЕ,
- ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ЗАЩИТА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН [см]

	A	B	C	D	E
Kangu 140	190	0	279	150	129
Kangu 190	220	22	329	200	129
KBRP 160	205	52	289	165	124
KBRP 200	205	52	329	205	124
KBRP 220	210	30	390	230	200

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ KANGU / KBRP

КОНСТРУКЦИЯ KANGU

- ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ПОД УГЛОМ ОТ -65° ДО +90°
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БЛАГОДАРИЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
- ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

КОНСТРУКЦИЯ KBRP

- ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ПОД УГЛОМ ОТ -65° ДО +90°
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БЛАГОДАРИЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОРПУС
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЦЕПИ
- В ОТЛИЧИЕ ОТ KANGU ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- НЕ СМИНАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА МОЛОТКОВ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА НА МАШИНУ И ТРАКТОР

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МОЛОТКИ - KANGU / KBRP:



Тип II



Тип III



Тип IV



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ БОКОВЫЕ

KANGU - СРЕДНИЙ КЛАСС

KBRP - ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС



Стандартное оснащение:

Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор (серия KANGU) • Механический предохранитель
• Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Резиновая задняя защита • Металлическая передняя защита (серия KANGU) • Защитные цепи (серия KBRP) • Шарнирно-телескопический вал широкоугольный



~ 1,2 kg

МОЛОТКИ Тип I
В стандарте KBRP



~ 0,6 kg

МОЛОТКИ Тип V
В стандарте KANGU

	KANGU 140	KANGU 190	KANGU 220	KBRP 160	KBRP 200	KBRP 250
Ширина захвата [м]	1,40	1,90	2,20	1,60	2,00	2,50
Требуемое количество гидравлических соединений	2 x двустороннего действия					
Кол-во молотков [шт.]	24	30	32	14	16	30
Кол-во постоянных противоножей	1 ряд / 2 кпл.			1 x постоянный		
Работа в диапазоне	от -60° до +90°					
Диаметр рабочего вала [мм]	133	133	133	168	168	203
Обороты ВОМ [обр./мин]	540					
Мощность трактора [л.с.]	от 50	от 70	от 85	от 70	от 80	120
Категория навески	II					
Масса [кг]	592	712	790	812	864	1 217
Макс. диаметр веток [мм]	60			80		
Шарнирно-телескопический вал	трактор - косилка: широкоугольный (односторонняя муфта в редукторе)			трактор - косилка: широкоугольный с предохранительной муфтой		
Цены в ЕВРО	10 300	11 800	12 600	10 900	12 300	15 500

	KANGU 140	KANGU 190	KANGU 220	KBRP 160	KBRP 200	KBRP 250
Дополнительные защитные пластины	290 €	320 €	340 €	-		
Защитные цепи	280 €	370 €	370 €	370 €	380 €	460 €
Светоотражающие указатели [кпл.]	360 €					
Вал с молотками тип II**	230 €	290 €	310 €	150 €	300 €	-
Вал с молотками тип III**	330 €	410 €	430 €	350 €	440 €	190 €
Вал с молотками тип IV**	650 €	830 €	920 €	430 €	590 €	310 €

** Заменяется на заводе SaMASZ

