

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ MULTIWRAP 130 CUT, CUT.25

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ



ФИКСИРОВАННАЯ ВАЛЬЦОВАЯ КАМЕРА
 • MULTIWRAP 130 (CUT) (Ø130 / 120см, 18 вальцов)

УВЯЗКА В СЕТКУ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК
 • ШИРИНА 2,1М
 • ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РОТОРНЫЙ УКЛАДЧИК С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ MULTIWRAP

Роторный укладчик . Система измельчения 15 ножей (длина резки 7см) или CUT.25 (длина резки 4см)



Централизованная смазка подшипников и основных узлов



Антизакупорочная система подборщика (гидравлически опускаемый модуль) контролируется оператором при помощи пульта из кабины трактора



Обвязка рулонов сеткой (опционально сеть + двойной шпагат). Электронный пульт управления M630 позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины трактора. Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает производительность машины.

Система электро-гидравлического контроля давления позволяет формировать рулоны 3-х уровней плотности, без перегрузок.



ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Увязка в сеть + двойной шпагат делает машину универсальной и экономичной.



Комплект фальш-ножей (для работы без забивания с отключенной системой измельчения)



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ MULTIWRAP 130 CUT, CUT.25 ФИКСИРОВАННАЯ ВАЛЬЦЕВАЯ КАМЕРА



Стандартное оснащение MULTIWRAP 130 (CUT): Фиксированная камера прессования вальцового типа, подборщик 2,1м с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор, обвязка в сеть, электронное управление всеми параметрами прессования и упаковки, электрогидравлический контроль плотности рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, автоматическая смазка цепей и централизованная смазка подшипников. Подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (мин. фракция 7см) В версии **CUT.25** подающий ротор с измельчающей системой из 25 ножей (мин. фракция 4см). Высокопроизводительный обмотчик порталного типа. Упаковка производится в автоматическом режиме одновременно с формированием рулона.



	MULTIWRAP 130 CUT	MULTIWRAP 130 CUT.25
Рабочая ширина подбора [м]	2,1 с боковыми шнеками	
Кол-во валов / пальцев подборщика [шт]	4 /28 (на каждом вале)	
Тип камеры, кол-во вальцов [шт]	Вальцевая, 18 вальцов	
Габариты закатной камеры [м]	Ø1,3 / 1,20	
Система подачи материала в камеру	Ротор + 15 ножей (0 - 15), фракция 7см.	Ротор + 25 ножей (0-15-25), мин.фракция 4см.
Управление крышкой камеры прессования / Управление подборщиком	гидравлика	
Управление увязкой пресса	M630, электронный блок управления в кабине	
Способ увязки /упаковки рулона	Сетка (или сетка + 2-ой шпагат) / Упаковка в пленку 75см.	
Мощность трактора [кВт / л.с.]	88 / 120	88 / 120
Габариты, длина/ширина/высота [м]	6,2 / 2,8 / 2,84	
Масса [кг]	4920	5320
Типоразмер шин	600/55-22,5	
УВЯЗКА В СЕТЬ, €	105 900 €	108 900 €
СЕТЬ + ШПАГАТ, €	107 000 €	109 700 €
Комплект фальш-ножей (15/25)€	410 €	690 €
Комплект для внесения консерванта	3 850 €	
Телекамера заднего вида с дисплеем	1 130 €	
Комплект анализа влажности материала	1 400 €	

