

ОБМОТЧИКИ MASCAR

1600, 1800 S, 2100S, 3100 S, 5100 S.



МОДЕЛЬ 1600

Навесная, спереди или сзади, модель с трехточечной сцепкой. Легко маневрируемый и надежный, может работать находясь близко от поверхности земли. Подходит для работы в ограниченных и труднодоступных местах. Отличные результаты также на наклонных поверхностях.

МОДЕЛЬ 1800 S (стационарный)

Версия с трехточечной сцепкой. Предназначен для стационарной работы в месте складирования. Загрузка рулона с помощью дополнительного устройства. Выгрузка посредством гидравлического управления.

Многие характеристики этой стационарной машины такие же, как у профессиональных обмотчиков:

Ремни обеспечивают обмотку рулонов неправильной формы или небольшого размера



МОДЕЛЬ 2100 S

Прицепная или навесная модель с задней загрузкой и оборотным столом. Легкий и подвижный. Подходит для всех видов рулонов с диаметром от 120 до 160 см. Возможность работы также во время транспортировки по краю поля. Работает с рулонами до 1200 кг., а также с плохо сформированными рулонами. Загрузка рулона на платформу без скачков и выгрузка рулона без риска повреждения пленки.



ОБМОТЧИКИ MASCAR

Навесные 1600, 1800 S, Прицепные 2100 S, 3100 S, 5100 S.



Стандартное оснащение: Натяжитель (алюминевые вальцы) пленки 50-75 см., управление гидравлическое, электронный счетчик количество оборотов, наслоение пленки 2+2, автоматический отрез пленки.

	1600	1800 S	2100 S	3100 S	5100
Диаметр рулона	1,2-1,6				
Максимальная масса рулона [кг]	1200	1200	1200	900(1000)	1300
Длина/ширина/высота [см]	158/248/238	170/251/210	180/386/226	245/432/240	242/482/288
Масса[кг]	820	780	900	1150	1640
Загрузка рулонов	Самозагрузка	-	Центральная, задняя	Боковая	
Вид обмотки	Портальный	Вращающийся стол			
Колеса			20-10 6PR	10.00/80-12	13-55/16
Мощность трактора, [л.с.]	70	30	30	30	50-70
Расход масла [л.м]	14	20	20	20	20
ЦЕНА (с НДС), €	18 600	12 400	14 800	17 600	23 000
ЦЕНА с автоматическим управлением (с НДС), €	21 450	16 930	-	20 400	26 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБМОТЧИКИ



МОДЕЛЬ 3100 S / 3100 DUAL*

Прицепная модель с боковым загрузчиком. Машина с высокими эксплуатационными характеристиками. Непосредственная разгрузка рулонов без использования дополнительного устройства. Платформа на опорном подшипнике, а не на амортизаторах.

МОДЕЛЬ 5100 S / 5100 DUAL*

Прицепная модель с боковым загрузчиком для профессионального использования в крупных хозяйствах. Высокопрочная рама, позволяющая транспортировку сразу двух рулонов одновременно. Разгрузка рулонов с установкой на дно.



*В версии DUAL упаковка происходит одновременно 2 мя рулонами пленки, что в 2 раза сокращает время обработки

