



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ RIKO

Конструкция	<ul style="list-style-type: none"> • разработанный зацеп легко переустановить для агрегатирования спереди или сзади трактора • небольшой вес благодаря применению высококачественной стали • передача со встроенной муфтой
Копирующий вал	<ul style="list-style-type: none"> • чистится автоматически при помощи ножей мульчиrowателя • не сминаят скошенный материал
Мульчирующий вал	<ul style="list-style-type: none"> • оснащен двухрядными роликовыми подшипниками • система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения • меньшее количество проездов - экономия времени • сниженная нагрузка на трактор

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Гидравлическое смещение до 320 мм (версия с „H“)



Молотки



Тип VIIA



Тип VIII

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Мульчирующий вал с двойной спиралью (двойное перекрытие) • Фиксируемый зацеп (крепление сзади или спереди) • Копирующий вал (с регулировкой рабочей высоты) • Встроенная в коробку передач обгонная муфта • Сменные противоножи • Закаленные скользящие полозья • Шарниро - телескопический вал • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Защитные щитки • Регулируемая опорная ножка

	PIKO 130	PIKO 130H	PIKO 150	PIKO 150H	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	1,30		1,50	
	Транспортная ширина [м]	1,60		1,80	
	Требуемое количество гидравлических соединений	-	1х двухстороннего действия	-	1х двухстороннего действия
	Кол-во молотков [шт.]	34		40	
	Кол-во сменных противоножей	1 ряд / 2 шт.		1 ряд / 3 шт.	
	Кол-во клиновых ремней	3			
	Диаметр рабочего вала [мм]	φ 108			
	Обороты ВОМ [обр./мин]	540			
	Гидравлическое поперечное смещение [мм]	-	32	-	32
	Мощность трактора [л.с.] *	от 30		от 35	
	Категория навески	I			
	Масса [кг]	216	240	232	258
	Макс. диаметр веток [мм]	20			
	Шарниро - телескопический вал	трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)			
Цена в ЕВРО	4 100	4 500	4 500	4 900	

	PIKO 130	PIKO 130H	PIKO 150	PIKO 150H
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Фронтальный редуктор на 1000 [обр./мин].	310 € [ZESHPIKO1000]		
	Мульчирующий вал Тип VIIA [ком.] **	110€ [0391.01.02.000_M02]	120 € [0392.01.02.000_M02]	
	Мульчирующий вал Тип VIII [ком.] **	130 € [0391.01.02.000_M03]	180 € [0392.01.02.000_M03]	
	Гидравлическое смещение	-	1 060 [0000030495]	-

* Указанный вес относится к машине со стандартной навеской.

** Только для установки на заводе. За замену стандартных цепей на оригинальные взимается дополнительная плата