

РРА - АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАРТОФЕЛЕПОСАДОЧНАЯ МАШИНА. ІМАС (Италия)

Машина состоит из бункера с управляемыми разделителями, которыми можно регулировать уровень картофеля, попадающего на транспортерную ленту с захватами. Высевающие каналы позволяют высаживать семена любой формы и размера. Ремни с захватами и регулируемым вибратором гарантируют отличный захват семян. Клиновидные закрывающие лемехи размещают клубни по центру гряды. Регулируемые закрывающие диски формируют гряду правильной формы. Простые настройки позволяют выбрать 12 различных дистанций высева в ряду.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	РРА-2F	РРА-4F
Кол-во рядов	2	4
Масса, кг	480	990
Длина / ширина / высота, см	170 x 180 x 170	170 x 300 x 170
Необходимая мощность трактора, кВт	35	60
Емкость бункера, кг	500	1100
Расстояние между рядами, см	70-75-80-90	
Расстояние посева, см	14-16-18-20-22-24-26-28-32-35-39-42	
Производительность в час (заявленная), га/час	0,5 – 0,7	0,9 - 1,4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фиксированные лемехи, регулируемые по высоте
- Подпружиненные закрывающие диски
- Фиксированный бункер
- Регулируемые механические вибраторы (на каждый транспортер)
- Переключатель для изменения расстояния посева
- Решетка на дне бункера для возможности очистки, на каждом высевающем элементе
- Колеса 6,50/80 - 15/6PR для 4-х рядной версии
- 3-х точечная навеска I или II категории

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- маленькие захваты для клубней менее 30мм.
- открывающие лемехи в форме параллелограмма с опорными колесами
- внесение удобрений
- внесение микрогранулята
- маркер ряда
- комплект для жидкой дезинфекции (протравливателя)