

# ARCOAGRO 180 - SPRING



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 750 - 770 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Угლოსним
- Перо отвала
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Втулки K744
- Освещение



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	кг.		3 540		3 830	4 183	4 630	4 946
	л.с.		145 - 200		175 - 300	250 - 300	240 - 400	290 - 500
	мм				180x180x10			

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.