

ARCOAGRO 140



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 34, 39, 45 см
- **Болтовая защита на разрыв**
- Механическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 950 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Колесо 400/60-12,5



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Угლოსним
- Перо отвала
- Предплужник тип K
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Система On-Land (ArcoAgro 140)
- Передние опорные колёса ArcoAgro 140 On-Land
- Освещение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+	4+1	4+1+1
	кг.	1 985	2 180	2 380
	л.с.	120 - 200		150 - 300
	мм	140x140x10		

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.