

# ARCOAGRO 180



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: KV09, LM35, LM40
- Вилочная подвеска кат. 3
- Сцепление с трактором Кировец и других брендов
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- **Болтовая защита на срез**
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Расстояние между корпусами: 1000 мм
- Просвет под рамой: 800 - 820 мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальная доска KV28
- Полосовой корпус PS40
- Угლოსним
- Перо отвала
- Предплужник тип К
- Дисковый нож Ø 480
- Полозный нож
- Прямой нож
- Втулки K744
- Освещение



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		4+1	5+	5+1	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	кг.	2 950	2 950	3 170	3 170	3 431	3 676	3 953
	л.с.	145 - 200		175 - 300		250 - 300	200 - 400	240 - 500
	мм	180x180x10						

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.