

# DOWNHIL 850 - SPRING



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отвальные доски: JR30, SR30, KV09, LM35
- Угლოსним
- Перо отвала
- Гидравлический цилиндр с автоматическим переворачиванием
- Опорное колесо гладкое (Ø 560x175)
- Вилочная подвеска кат. 2
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 30, 35, 40 см
- **Защита нон-стоп листовой пружиной**
- Расстояние между корпусами: 850 мм
- Просвет под рамой: 730 - 770 мм
- Регулировка рабочей ширины первого корпуса



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полосовой корпус PS40
- Предплужник Spring тип S
- Предплужник Spring тип K
- Прямой нож
- Дисковый нож Spring Ø 480
- Опорное колесо TR 315 (Ø 590x255)
- Освещение



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество отвалов		2+	2+1	3+	3+1
KG	кг.	854	1 072		1 290
	л.с.		60 - 80	70 - 90	90 - 120
	мм		120x120x10		

Вес плугов без опций. Фотографии только для иллюстрационного показа.