

BD, BDR, BDL МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



Назначение агрегата:

Модель BD питается от гидравлической системы трактора

Для функционирования модели BD, трактор должен быть оборудован гидравлической системой, которая удовлетворяет следующим техническим характеристикам: поток рабочей жидкости 28 – 35 л/мин; давление до 160-200 бар; масляный радиатор ; гидравлический вывод обратного слива.

Поворотная ротационная косилка с гидроприводом (BDR) - отличное дополнение к мульчеру, которая позволяет косить или измельчать траву вокруг стволов деревьев и виноградных лоз. Поворотную ротационную косилку с гидроприводом можно устанавливать на мульчеры модели ELITE L и ELITE. Модель косилки отличается своей оригинальной формой: защитный кожух с выходным отверстием соответствующей формы для выброса мульчи назад, а также опорное колесо, позволяющее копировать рельеф местности. При использовании мульчера с поворотной ротационной косилкой, мы избегаем ненужной двойной работы, что позволяет сэкономить время и деньги, а так же заботимся об экологии зеленых насаждений в виноградниках и в садах.



Версия **BD** - привод от гидравлической системы трактора



Стандартное оснащение:

- опорно-копировальное колесо
- регулировка колеса по высоте
- шнур дистанционного управления
- блокировка при транспортировке
- выброс сзади



Версия **BDR** - привод от собственной гидравлической системы



	BD	BDR/BDL
Ширина захвата [см]	54	54
Захват вне зоны мульчера [см]	43	43
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	1,9-3	1,9-3
Объем маслянного бака [л]	42	Питается от гидравлической системы трактора
Количество ножей [шт.]	2	2
Высота среза MIN-MAX [мм]	25-70	25-70
Габариты Ширина [см]	58	58
Масса [кг].	145	83