

ELITE МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



Назначение агрегата:

Мульчирователь ELITE предназначен для использования в любой сфере сельского и коммунального хозяйства, для ухода за газонами и запущенных мест. Мульчерователем ELITE можно измельчать траву, пожневые остатки, например, кукурузу, ветви в саду, а также виноградную лозу. Конструкция мульчеравателя ELITE прочная, и приспособлена для интенсивной работы. В стандартной комплектации мульчирователь имеет возможность механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться гидравлическим приводом бокового смещения.



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

Стандартное оснащение:

- двуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка I и II категории
- механическое боковое смещение сцепки
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

	ELITE 225	ELITE 245	ELITE 270
Ширина захвата [см]	227	242	272
Производительность [га/час]	1,5-2,1	1,6-2,2	1,8-2,5
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	42-55/55-75	48-65/65-90	55-75/75-100
Количество молотков [шт.]	28	30	34
Количество Y-образных ножей [шт.]	56	60	68
Высота среза MIN-MAX [мм]		30-80	
механическое боковое смещение сцепки [см]		40	
Габариты Длина / Ширина / Высота [см]	100/247/100	100/262/100	100/292/100
Масса [кг].	554	596	632

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дополнительное оснащение:

- гидравлическое боковое смещение сцепки
- гидравлическая ротационная косилка (BDR)
- однорамная/двухрамная комбинированная сцепка
- HERBI 100 опрыскиватель (на одну / две стороны)
- сцепка для тракторов с реверсивным ходом
- передние металлические колеса
- двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха
- HARDOX Заменяемые опорные салазки



Гидравлическая ротационная косилка (BD, BDR, BDL) стр. 144

