

EURO L МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



Назначение агрегата:

Мульчирователь EURO L - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за большими зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Подходит для измельчения высокой травы и кустарника на запущенных и неухоженных площадях, так как способен измельчить ветви толщиной до 5 см! Благодаря своей прочной конструкции и отличным техническим характеристикам, очень качественно измельчает пожневые остатки кукурузы, ботву и прочие растительные остатки. Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной механизм трактора.



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

Стандартное оснащение:

- двуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- редуктор с муфтой холостого хода
- комбинированная сцепка
- трехточечная сцепка I и II категории
- механическое боковое смещение сцепки
- заменяемые опорные салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

	EURO L 160	EURO L 190	EURO L 230	EURO L 270
Ширина захвата [см]	162	192	227	272
Производительность [га/час]	1,0-1,6	1,2-1,9	1,6-2,3	1,6-2,8
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	27-35/35-48	34-45/45-60	42-55/55-75	55-73/75-100
Количество молотков [шт.]	20	24	28	34
Количество Y-образных ножей [шт.]	40	48	56	68
Высота среза MIN-MAX [мм]	35-85			
механическое боковое смещение сцепки [см]	40			
Длина / Ширина / Высота [см]	101/182/109	101/212/108	101/247/108	101/292/108
Масса [кг]	523	582	681	748

Дополнительное оснащение:

- гидравлическое боковое смещение (рекомендуемая опция для работы в садах)
- заменяемые противоножи
- „гребенка” для подбора ветвей

