

EURO МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



Назначение агрегата:

Мульчирователь EURO - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за большими зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Идеален для измельчения высокой травы и кустарника на запущенных и неухоженных площадях, так как способен измельчать ветви толщиной до 6 см. Благодаря своей прочной конструкции и отличным техническим характеристикам, очень качественно измельчает пожневые остатки кукурузы, ботву и прочие растительные остатки.



Стандартное оснащение:

- двуспиральный ротор
- редуктор 1000 об/мин (540 об/мин) с муфтой холостого хода
- автоматический натяжитель ремней
- комбинированная сцепка
- вентилятор дополнительного охлаждения ремней
- трехточечная сцепка I и II категории
- гидравлическое боковое смещение
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

| | EURO 230 | EURO 250 | EURO 280 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ширина захвата [см] | 228 | 244 | 277 |
| Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] | 40-80/55-110 | 48-80/65-110 | 55-80/75-110 |
| Количество молотков [шт.] | 26 | 28 | 32 |
| Количество Y-образных ножей [шт.] | 78 | 84 | 96 |
| Масса [кг]. | 806 | 847 | 917 |

Дополнительное оснащение:

- опорные колеса вместо прикатного катка
- заменяемые противоножи
- защитные цепи в передней части
- реверсивный конический редуктор с обгонной муфтой

