

FORST МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



Назначение агрегата:

Мульчер FORST используется в лесном, коммунальном и сельском хозяйстве для измельчения всех видов древесины, остатков древесной растительности, удаления кустарников, пней и небольших деревьев с диаметром ствола до 20 см (с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой до 25 см). Его основными преимуществами являются, прочный ротор и молотки вращающиеся вокруг своей оси (360°), что позволяет молотку, в случае чрезмерной нагрузки, „скрыться” в роторе и не повредиться. Мульчер также оснащен съемными обратными ножами для качественного измельчения массы и гидравлически управляемой заслонкой в задней части, что позволяет без особых усилий приблизиться ротором к стволу дерева. В случае измельчения высокой растительности, мульчер целесообразно оборудовать регулируемой прижимной аркой, которая предотвращает падение деревьев на кабину трактора.



Стандартное оснащение:

- защитный механизм - механический демпфер при столкновении с препятствием
- защитный механизм - плавающее положение сцепки
- двуспиральный ротор с распределением рабочих молотков по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин с муфтой холостого хода на внешней стороне корпуса
- двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха
- двойной кулисный подъемный механизм
- жесткая сцепка, усиление кожуха
- металлические завесы
- трехточечная сцепка II и III категории
- гидравлический вертикальный поворот под углом +90°/-65°

	FORST	FORST	FORST
Ширина захвата [см]	162	192	227
Производительность[га/час]	1,0-1,6	1,2-1,9	1,6-2,3
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	35-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110
Количество молотков [шт.]	20	24	28
Количество Y- образных ножей [шт.]	40	48	56
Высота среза MIN-MAX [мм]		30-85	
Масса [кг].	649	736	814

Дополнительное оснащение:

- Y - нож
- Регулируемая прижимная арка
- Защитные цепи на задней заслонке
- Счетчик рабочих часов

