

# МКЛ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



## Назначение агрегата:

Мульчирователь «МКЛ» предназначен для измельчения травы, кустарника и пожневых остатков растительности, обработки площадок для гольфа и запущенных мест. Подходит, прежде всего, для агрегатирования с малыми тракторами и для работы в менее интенсивных условиях. Благодаря поворотной раме - под углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, рвов и любых других зеленых поверхностях. Мульчирователь «МКЛ» оборудован двуспиральным ротором с распределением рабочих молотков по спирали с углом 45°, такая конструкция ротора уменьшает расход потребляемой энергии при измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами малой мощности, уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет плавный ход.



## Стандартное оснащение:

- защитный механизм - плавающее положение сцепки
- двуспиральный ротор с распределением рабочих молотков по спирали с углом 45°
- трехточечная сцепка I и II категории
- гидравлическое горизонтальное смещение
- гидравлический вертикальный поворот под углом +90°/-65°
- механическая блокировка поворота и смещения при транспортировке
- натяжной шкив
- защита кожуха ременной передачи
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- рабочие инструменты: молотки
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода

	МКЛ 115	МКЛ 130	МКЛ 150
Ширина захвата [см]	116	129	145
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	30-45/40-60		
Количество молотков [шт.]	16	18	20
Количество Y-образных ножей [шт.]	32	36	40
Масса [кг]	329	359	3684

## Дополнительное оснащение:

- молотки на соединительных скобах

