

MKS PLUS МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ



Назначение агрегата:

Мульчерователи «MKS PLUS» с редуктором на внешней стороне корпуса предназначены для измельчения (дробления) травы, низкого кустарника, ветвей и пожнивных остатков, прежде всего на ровных поверхностях или склонах с большим уклоном. Благодаря локализации редуктора на внешней стороне корпуса обеспечено большее смещение мульчера от продольной оси трактора и меньший угол перегиба кардана. Мульчирователь навешивается на трактор сзади. Благодаря поворотной раме - под углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, рвов и любых других зеленых поверхностях. Двойной кожух с возможностью замены внутреннего кожуха. Отличительной особенностью мульчера является защитный механизм - механический демпфер, предотвращающий повреждение машины при столкновении с препятствием



Стандартное оснащение:

- защитный механизм - механический демпфер при столкновении с препятствием
- защитный механизм - плавающее положение сцепки
- двуспиральный ротор с распределением рабочих молотков по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин с муфтой холостого хода на внешней стороне корпуса
- двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха
- двойной кулисный подъемный механизм
- жесткая сцепка, усиление кожуха
- металлические завесы
- трехточечная сцепка II и III категории
- гидравлический вертикальный поворот под углом +90°/-65°

	MKS PLUS 160	MKS PLUS 190	MKS PLUS 225
Ширина захвата [см]	162	192	227
Производительность[га/час]	1,0-1,6	1,2-1,9	1,6-2,3
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	35-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110
Количество молотков [шт.]	20	24	28
Количество Y- образных ножей [шт.]	40	48	56
Высота среза MIN-MAX [мм]		30-85	
Масса [кг].	649	736	814

Дополнительное оснащение:

- Y - нож

