

ММТ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ



Назначение агрегата:

Мульчер „ММТ” подходит, прежде всего, для обработки газонов небольших площадей, в том числе и малых сельскохозяйственных угодий, садов и виноградников. Малый вес и необходимая малая мощность обеспечивают эффективную работу с малыми тракторами. Для выполнения трудоемких работ, в качестве рабочих инструментов рекомендуются молотки, а Y-образные ножи - для травы и более мягких пожневых остатков.

Мульчер „ММТ” оборудован двуспиральным ротором с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°, такая конструкция ротора уменьшает расход потребляемой энергии при измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами малой мощности, уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет плавный ход.



Стандартное оснащение:

- двуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- трехточечная сцепка I категории
- два положения сцепки салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- автоматический натяжитель ремней

	ММТ 105	ММТ 115	ММТ 130	ММТ 150
Ширина захвата [см]	102/120	116/134	129/127	145/163
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	10-20/14-27	13-22/18-30	18-27/25-37	22-30/30-40
Количество молотков [шт.]	14	16	18	20
Количество Y-образных ножей [шт.]	28	32	36	40
Число оборотов ВОМ [об/мин.]	1000(540)			
Масса [кг.]	186	200	213	237

Дополнительное оснащение:

- фронтальная сцепка I категории
- INO Контроль вибрации
- молотки на соединительных скобах

