

MS 170

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ



Назначение агрегата:

Измельчитель MS-170 используется в сельском хозяйстве для измельчения пожнивных остатков, соломы (пшеничной, ячменной, соевой и рисовой). Возможность работы, как по полю, так и по валку. Ровные ножи и система противоножей с малым зазором обеспечивают качественное измельчение соломы до фракции 2-3 см. Направляющие пластины обеспечивают равномерный разброс измельченной массы по полю на расстояние до 6,5м. Один мульчирователь MS170 в сутки может измельчить солому из валков после прохода 4-х комбайнов.



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

Стандартное оснащение:

- редуктор 540 об/мин с муфтой холостого хода
- регулируемые по высоте опорные колеса
- трехточечная сцепка I и II категории
- распределительные заслонки измельченной массы
- возможность плавающего положения
- рабочие инструменты: прямые ножи и противонож

	MS 170
Ширина захвата [см]	1.7
Производительность[га/час]	по валку до 6,0
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	50-75
Кол-во ножей / противоножей [шт.]	64/65
Габариты, Д / Ш / В [см]	113 / 205 / 97
Обороты ВОМ трактора [об. / Мин.]	540
Обороты ротора [об. / Мин.]	3000
Длина измельченной массы [см]	2-3
Масса [кг].	450



Для экономии топлива и в случаях, когда не требуется минимальное измельчение завод рекомендует снимать с ответной гребенки каждый второй противнож. Фракция измельчения будет крупнее, зато существенно возрастет производительность

