

RMS

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ



Назначение агрегата:

Ротационный мульчер «RMS» предназначен для измельчения травы в виноградниках, садах, на газонах, спортивных лощадках и других зеленых площадях.



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

Стандартное оснащение:

- Трехточечная сцепка категории I • Агрегатирование фронтальное или заднее • Регулируемые по высоте колеса
- Сцепка с плавающим положением • Выброс мульчи сзади • Простое натяжение ремней

| | RMS 120 | RMS 150 | RMS 180 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ширина захвата [см] | 120/125 | 150/155 | 180/185 |
| Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] | 10-17/14-23 | 17-24/23-32 | 24-30/32-40 |
| Количество Y-образных ножей [шт.] | 3 | 3 | 3 |
| Число оборотов ВОМ [об/мин.] | | 1000(540) | |
| Масса [кг]. | 180 | 210 | 235 |

Дополнительное оснащение:

- Расширение нижнего крепления • возможность фронтальной навески • редуктор на 1000 об/мин
- прикатные катки вместо колес

