

# UNI МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ



## Назначение агрегата:

Мульчирователь „UNI” предназначен для использования в сельском и коммунальном хозяйстве, для ухода за лугами, газонами и запущенными местами. Конструкция мульчера „UNI” прочная, и приспособлена для интенсивной работы. Агрегат широко применяется при дроблении пожневых остатков кукурузы. Для увеличения рабочей скорости и пропускной способности мульчера, на задней части агрегата есть заслонка, которую можно открыть. Для более эффективной работы встроены противоножи. В стандартной комплектации мульчирователь имеет возможность механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться гидравлическим приводом бокового смещения.



МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ

## Стандартное оснащение:

- двуспиральный ротор с распределением рабочих молотков по спирали с углом 45°
- редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- трехточечная сцепка I и II категории
- открывающаяся заслонка в задней части корпуса
- механическое боковое смещение
- съемный противонож
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи.

	UNI 155	UNI 185	UNI 205
Ширина захвата [см]	164	186	208
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.]	29-38/40-50	34-45/45-60	40-52/55-70
Количество молотков [шт.]	14	16	18
Количество Y-образных ножей [шт.]	42	48	54
Высота среза MIN-MAX [мм]		3-6	
Масса [кг].	432	495	555

## Дополнительное оснащение:

- гидравлическое боковое (смещение рекомендуемая опция для работы в садах)
- распределительные заслонки мульчи
- опорные колеса вместо прикатного катка
- „гребенка” для подбора ветвей

