

EURO L

160-190-230-270



Green Areas, agriculture use
Grünflächen, Landwirtschaftsflächen
Для газонов и сельскохозяйственных угодий

Rotor shaft with double spiral distribution of working tools
Rotorwelle mit der doppelspiraligen Anordnung der Arbeitswerkzeuge
Ротор с двухспиральным распределением рабочих инструментов



Flail mower **EURO L** is a professional machine for green, agriculture and public areas. It is ideal for cutting high grass and bushes on abandoned and unarable areas, for maize, oil root and other crop residues, cutting material till 5 cm in diameter. For heavy duty work we recommend hammers, while the use of y-blades is more often for cutting grass and softer material. Rear discharge is behind the rear roller. Mechanical offsetting is in standard equipment, while a hydraulic offsetting is optional. Special 3-point hitch allows combi - front or rear mounting with simple change of the position. Incorporated double spiral rotor with 45° distribution of working blades requires less operating energy, flail mower works evenly, bearings and other components are less loaded.

Modell **EURO L** ist für den Einsatz wie Pflege von Grünland, im Wein- und Obstbau nach dem Frühjahrschnitt wie Kommunalbereich geeignet. Sie können sich zum Mulchen von Gründüngung, Mais, Sonnenblumen und Ernterückständen eingesetzt werden. Die Robuste Bauart und technische Eigenschaft ermöglicht die Verarbeitung von Sträucher und Astwerk bis 5 cm Durchmesser. Die Innovative Konstruktion vom Mulcher Modell **EURO L** ermöglicht den schnellen und einfachen Umbau von Front auf Heckanbau. Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 U/min mit der Möglichkeit auf Umbau mit 1000/min. Mulchmassenauswurf hinter der Laufwalze, massiver Anbaubock mit Serienmäßiger mechanischer Seitenverschiebung von 40 cm. Die Ausformung des Schneidewerkzeugs und die Doppel Spiralverteilung auf Waagrecht liegenden Rotor ermöglichen eine konstante Saugkraft. Der Doppelspiralrotor ermöglicht ein perfektes Schnittbild, gleichmäßige Rotorbelastung, gleichmäßige Flow und Verteilung, höhere Vorwärtsgeschwindigkeit, niedriger Kraftbedarf und niedrige Wartungskosten.

Мульчер **EURO L** - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за большими зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Идеален для измельчения высокой травы и кустарника на запущенных и неухоженных площадях, так как способен измельчить ветви толщиной до 5 см! Для выполнения трудоемких работ, в качестве рабочих инструментов рекомендуются молотки, а Y-образные ножи - для травы и более мягких пожневых остатков. В стандартной комплектации мульчер имеет возможность механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться гидравлическим приводом бокового смещения. Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной механизм трактора.



Standard equipment:

- Double spiral rotor with 45° distribution of working blades
- Reversible Gearbox 540 rpm with overrunning clutch
- Combi 3-point hitch (front or rear) I and II cat.
- Mechanical offsetting
- Skids
- Metal flaps
- Height adjustable rear roller
- Floating
- Hammers

Optional equipment:

- Hydraulic offsetting
- Y-blades
- Gearbox 1000 rpm with overrunning clutch
- Counter blades (replaceable)
- Collecting rakes

Serienausstattung:

- Doppel Spiralrotor mit 45° Anordnung der Arbeitswerkzeuge
- Integrierter Freilauf im Getriebe 540 U/min (1000 U/min)
- Reversibel
- Kombi Anbaubock für I und II Kat.
- Mechanische Seitenverstellung
- Seitliche Gleitkufen
- Metall Schutzklappen
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Schwebestellung
- Hammerschlegel
- Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung

Optionen:

- Y-Messer
- Austauschbare
- Hydraulische Seitenverstellung
- Austauschbare Gegenschneiden
- Sammelrechen für das Sammeln der Äste (Weingarten, Obstgarten)

Стандартная комплектация:


- двухспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по спирали с углом 45°
- реверсивный конический редуктор 540 об/мин (1000 об/мин) с муфтой холостого хода
- комбинированная сцепка
- трехточечная сцепка I и II категории
- механическое боковое смещение сцепки
- салазки
- металлические завесы
- регулируемый по высоте задний прикатной каток
- сцепка с плавающим положением
- рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи

Опции:

- гидравлическое боковое смещение сцепки
- Заменяемые обратные ножи
- "гребенка" для подбора ветвей



P.T.O. Shaft Gelenkwelle



P.T.O. Shaft Gelenkwelle




5 cm



3 cm



Gearbox extension Halbachse



EURO L	KW - HP	cm	min ⁻¹	Pcs	Pcs	Pcs	kg
160	27-35/35-48	162/182	540 (1000)	40	20	15	517
190	34-45/45-60	192/212	540 (1000)	48	24	18	576
230	42-55/55-75	227/247	540 (1000)	56	28	-	675
270	55-73/75-100	272/290	540 (1000)	68	34	-	742