

ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



Назначение агрегата:

Шнековые транспортеры предназначены для перемещения зерновых культур, семян, разных сыпучих материалов (цемент, деревянная щепка, угольная мелочь) на небольшие расстояния, для загрузки силосной башни, разбрасывателей и сеялок на поле, также для наполнения мешков в малых хранилищах и пересыпки зерна для его проветривания.

Характеризуются высокой производительностью, малой потребностью мощности, легкой конструкцией, которая позволяет легко переместить транспортер из одного места в другое и установить в любом месте, где есть электрическая сеть; возможностью работы под разным углом наклона.



Т - 447 с диаметром труб 200 мм, мощностью двигателя 11 кВт, производительностью 48 т/ч для пшеницы с углом наклона 40°

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ДЛИНА, М
Т - 447/1	10,5
Т - 447/2	12,5
Т - 447/3	14,5

Стандартное оснащение:

- Транспортирующий шнек

Дополнительное оснащение:

- Засыпной ковш(опция для 447)
- Эластичный высып
- Засыпной ковш
- Удлинительный сегмент
- Вращаемый высып
- Бортовой держатель
- Тележка
- Тележка большая для Т-206/2-Т-206/3



Т - 206/2, Т - 206/3, Т - 206/4 с основной рабочей длиной 4 м, максимальным углом работы 60°

	Т - 206/2 4 м	Т - 206/3 4 м	Т - 206/4 4 м
Диаметр труб [мм]	140	100	140
Мощность двигателя, [кВт]	2,2	1,5	2,2
Максимальная рабочая длина [пог. м]	8	6	8
Производительность [тонн/час]	16,0 - 24,0	4,0 - 9,0	16,0 - 24,0
Макс. высота подъема 4м/8м [м]	1,7* / 4,4**	1,7* / 4,3**	2,8 / 5,6

* - для транспортера, оборудованного стандартной или специальной тележкой
** - для транспортера, прикрепленного на большой тележке

