

ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ ЗЕРНОТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ С ГИДРОПРИВОДОМ



Назначение агрегата:

Применяются в фермерских хозяйствах, на животноводческих фермах и в небольших складах. Производительность шнекового транспортера зависит от влажности и загрязнения зерна, а также от угла наклона прицепа (с увеличением угла наклона увеличивается производительность). Изготовлены в версии оцинкованной или нержавеющей стали. Рабочее давление гидросистемы 10 МПа, производительность насоса трактора 20-40 л/мин.

Стандартное оснащение: •Транспортирующий шнек
Дополнительное оснащение: •Эластичный шланг



T - 206/5



T - 458



T - 458

		T - 206/5				T - 458		T - 461			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Диаметр труб [мм]	140				140		200			
	Длина гидропровода [м]	4 / 5				согласно с заказом		согласно с заказом			
	Производительность [тонн/час]	до 25						до 35			
	Рабочая длина [м]	3		4		4		5			
	Нержавеющая сталь	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+
Оцинковка	+	+	-		+	+	-	-	+	-	-

+⁺ - нержавеющая сталь + трехходовой клапан