

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ N-221-3-8 (10 тонн)



 **ГОРЯЧАЯ ОЦИНКОВКА**
НИЖНЯЯ РАМА, РАМА АДАПТЕРА

Разбрасыватель N -221/3-8 является новым продуктом компании Sunkomet, предназначенной для ферм, специализирующихся на производстве домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. Это универсальная сельскохозяйственная машина, предназначенная для разбрасывания всех типов навоза, извести, торфа и компоста, а также после установки дополнительного комплекта бортов и замены адаптера задней стенки можно успешно использовать его в качестве само разгружаемого прицепа (23 м³) во время уборки зеленой массы. Оцинкованная рама, выполненная из профиля 12Т с толщиной пола 4 мм и стенок 2,5 мм, гарантирует надежность на протяжении многих лет эксплуатации. Высококачественная сталь для конвейера и разбрасывающих шнеков гарантирует однородность измельчения и дозированное внесение удобрений в почву. Оси ADR (Италия). Подвеска TANDEM на параболических рессорах обеспечивает оптимальную управляемость. Двухсторонний вертикальный пластинчатый адаптер в сочетании с разделительным дефлектором (расширительный ограничитель) обеспечивает широкий диапазон возможных рабочих параметров.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Транспортная сигнализация 12V
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Пневматическая одноконтурная тормозная система;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски □
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений
- Лестница и смотровая площадка облегчают доступ к загрузочному бункеру;
- Два башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Гидравлическая задняя заслонка;
- Оцинкованные элементы цепного напольного транспорта

- Сменный пол из оцинкованной листовой стали толщиной 4мм
- Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)

- Комплект дополнительных надставных бортов 800мм с задней гидравлической стенкой для модификации прицепа для перевозки зеленой массы
- карданный вал
- запасное колесо
- гидравлическое управление дефлектором

СункоMet		N-221/3-8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	грузоподъемность	10 000 кг
	собственная масса	5680 кг
ГАБАРИТЫ	длина	8375 мм
	ширина	2475 мм
	высота	3055 мм
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	Внутр.габариты кузова (длина x ширина x высота)	5460 x 2080 x 1000 мм
	вместимость	11,4 м ³
	Высота пола от земли	1610 мм
	шины	550/60-22,5
	Ширина колеи	1800 мм
	Расстояние между осями	1350 мм
	Скорость транспортная	40 км/ч
	Мощность трактора	120 л.с.



Агрегатирование с МТЗ-1221



Цепной транспортер горячей оцинковки (14мм).
Пол из сменных оцинкованных пластин толщины 4мм



Тандемная рессорная подвеска



В рабочем положении




2 вертикальных пластинчатых разбрасывающих шнека A2V



Возможность переоборудования в прицеп для перевозки зеленой массы емкостью до 23м3

Используются комплектующие только известных (надежных) брендов.



На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.

На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.