

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГ АНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ N-221 ( 8 тонн) ТАНДЕМ



Разбрасыватель органических удобрений СЫНКОМЕТ N-221 TANDEM (8тонн) - это оптимальный выбор под трактор МТЗ-82.1. Характеризуются отличной функциональностью и высокой производительностью. Конструкция с горячим цинкованием, толщина пола 3 мм, гарантирует надежность, долговечность на протяжении многих лет эксплуатации. Для производства транспортеров и соединительных компонентов используется высококачественная сталь. Оси ADR (Италия). 2-х осная рессорная маятниковая, либо тандемная подвеска обеспечивает оптимальное распределение массы прицепа на почву. Гидравлически управляемая заслонка отделяет органику в отсеке от адаптера разбрасывателя для плавного старта с последующей подачей материала. С добавлением надставных бортов и заднего гидравлического борта, разбрасыватель переоборудуется в прицеп для перевозки зеленой массы ёмкостью до 17 кубических метров. Всех прицепы поставляются с новыми (не восстановленными) колесами.

### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Транспортная сигнализация 12V
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Пневматическая одноконтурная тормозная система;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом
- Рама из профиля горячей оцинковки
- Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений
- Лестничные и палубные ступени, облегчающие доступ к загрузочному бункеру;
- 2 башмака для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Гидравлическая задняя заслонка

- Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера
- Сменный пол из оцинкованной стали
- Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой

Адаптеры для внесения удобрений



**A2HS** - 2 горизонтальных шнека



**A4VS** – 4 вертикальных шнека

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (НА ВЫБОР)

- Гидравлическая тормозная система
- Доплата за колеса 500/50-17 (для N221/3 и N221/4)
- Комплект дополнительных бортов 800 мм с задней гидравлической стенкой
- карданный вал
- запасное колесо

<b>CynkoMet</b>		<b>N-221/3</b>	<b>N-221/4</b>	<b>N-221/3-4</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	грузоподъемность	8 000 кг	8 000 кг	8 000 кг
	собственная масса	3380 кг	3210 кг	3380 кг
<b>ГАБАРИТЫ</b>	длина	6320 мм	6490 мм	6320 мм
	ширина	2410 мм	2410 мм	2410 мм
	высота	2620 мм	2690 мм	2670 мм
<b>ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Внтр.габариты кузова (ДхШхВ)	4460 х 2060 х 1000 мм	4460 х 2060 х 1000 мм	4460 х 2060 х 1000 мм
	вместимость	9,2 м <sup>3</sup>	9,2 м <sup>3</sup>	9,2 м <sup>3</sup>
	высота от земли	1300 мм	1300 мм	1300 мм
	шины	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17
	Ширина колеи	1700 мм	1700 мм	1700 мм
	Расст. м/у осями	1050 мм	1050 мм	1050 мм
	Подвеска	Маятниковая	Маятниковая	Рессоры

Скорость транспортная	40 км/ч	40 км/ч	40 км/ч
Мощность трактора	90 л.с.	90 л.с.	90 л.с.
ТИП адаптера	A4VS	A2HS	A4VS



Рессорная тандемная подвеска



Рычажная тандемная подвеска



Цепной транспортер горячей оцинковки (14мм).




Комплект дополнительных надставных бортов 800мм

Возможность  
переоборудования в прицеп для  
перевозки зеленой массы  
емкостью до 17м<sup>3</sup>



Используются комплектующие только известных (надежных) брендов.



На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.

На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.