

## РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ СЫНКОМЕТ N-264/1 (14 тонн)



Разбрасыватель органики N-264/1 (г/п 14 тонн) - универсальная сельскохозяйственная машина, предназначенная для разбрасывания навоза, извести, торфа, компоста и куриного навоза. Монолитная конструкция кузова позволяет работать с сыпучими и текучими (полужидкой консистенции) материалами. Оси ADR (Италия). Подвеска TANDEM на параболических рессорах обеспечивает оптимальную управляемость. Полностью оцинкованный герметичный бункер, рама и разбрасывающий адаптер. Качественная порошковая покраска дышла; дно из листового металла толщиной 4 мм и борта толщиной 3 мм. Запатентованное решение для натяжения цепи гарантирует, что навоз не протекает после загрузки во время транспортировки. Высококачественная сталь горячей оцинковки для конвейерных и переходных компонентов гарантирует долговечность и надежность. Адаптер с двумя горизонтальными валами и 2 разбрасывающими тарелками распределяют вносимый материал равномерно на ширину до 25 м. Все разбрасыватели комплектуются новыми (не восстановленными) колесами.

### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Два измельчающих горизонтальных битера + 2 разбрасывающие тарелки.
- Высота бортов 1150мм, сделанные из стали толщиной 4мм
- Герметичный монолитный кузов
- Задняя гидравлическая заслонка
- Пневматическая двухконтурная тормозная система
- Тандемная подвеска на параболических рессорах
- Транспортная сигнализация 12V
- Соединительный кабель для подключения освещения;
- Стояночный тормоз с рукояткой,
- Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
- Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом
- Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений
- 2 клина для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
- Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера
- Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- карданный вал

<b>СynkoMet</b>		<b>N-264/1</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	грузоподъемность	14 000 кг
	собственная масса	6780 кг
<b>ГАБАРИТЫ</b>	длина	8240 мм
	ширина	2460 мм
	высота	3055 мм
<b>ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>	Внтр.габариты кузова (длина x ширина x высота)	5500 x 2140 x 1150
	вместимость	13,5 м <sup>3</sup>
	Высота загрузки (борта от земли)	2720 мм
	шины	550/60-22,5
	Ширина колеи	1900 мм
	Расстояние между осями	1320 мм
	Скорость транспортная/рабочая	40 км/ч 8 км/ч
	Мощность трактора	120 л.с.



Используются комплектующие только известных (надежных) брендов.



На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.

На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.



- Тандемная рессорная подвеска • 2 горизонтальных биттера и 2 разбрасывающие тарелки • дорожная сигнализация • полезная ёмкость кузова 13,5м<sup>3</sup> • Агрегатирование с МТЗ-1221

